

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmhc1400ir-p-6747.html>



Kamera BCS-DMHC1400IR

Cena brutto	466,17 zł
Cena netto	379,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-DMHC1400IR

Zewnętrzna kamera kopułowa HDCVI ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem stałogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości 4Mpx. Menu ekranowe dostępne z poziomu rejestratora BCS-CVR poprzez kabel koncentryczny. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Obiektyw o ogniskowej 2,8mm daje duży kąt widzenia kamery. Uchwyt 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Charakterystyka:

- przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- 25kl/s@4Mpx (2560x1440), 30kl/s@1080P
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3DNR
- Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, Defog
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Obiektyw stałogniskowy 2,8mm F1.5
- Menu ekranowe dostępne poprzez rejestrator BCS-CVR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Uchwyt 3D, łatwa instalacja i ustawienie obudowy
- 1 Wyjście video BNC wysokiej rozdzielczości HDCVI i 1 wyjście video BNC serwisowe CVBS
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC(+/- 25%)

Specyfikacja:

Model	BCS-DMHC1401IR	
System	PAL/NTSC	
Przetwornik	1/3" 4Mpx PS CMOS	
Ilość pikseli	2560x1440	
Standard Video	HDCVI	
Rozdzielczość	25kl/s@4Mpx(2560x1440)30kl/s@2Mpx(1920x1080)30kl/s@720P(1280x720)	
Czułość	Kolor: 0.01 Lux / F1.5B/W: 0 Lux (wł. IR)	
Stosunek S/N	> 65dB	
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8mm F1.5 kąt H:99.7°
	Zoom cyfrowy	8x
	Kompensacja tła	BLC/HLC/WDR(120dB)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia	(AGC) Automatycznie
Funkcje dodatkowe	Redukcja szumów	2D/3DNR - regulacja
	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (8 obszarów, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror poziomo/pionowo
	Wyostrażanie	Automatycznie
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 30m
Menu ekranowe	Dostęp do menu	Poprzez BCS-CVR (kabel koncentryczny)
Zasilanie	12VDC(±25%)	
Pobór mocy	Max 4.1W	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	

Waga	0,28kg
Wymiary	Φ93.4mm x 79.4mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)