

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmip3401air-iii-p-5246.html>



Kamera BCS-DMIP3401AIR-III

Cena brutto	879,45 zł
Cena netto	715,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-DMIP3401AIR-II

Uniwersalna kamera kopułowa 4 megapixela ze stałym obiektywem 2,8mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Uchwyt typu 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na suficie jak i na ścianie. Obudowa metalowa wandaloodporna pozwala na zastosowanie kamery również w miejscach narażonych na akty wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/3 "4.0 Megapixel CMOS
- Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG
- Obsługa trzech strumieni wideo
- 20kl/s przy 4.0Mpx (2560×1440)
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Funkcje DEFOG, ROI, EIS,
- Funkcje inteligentnej detekcji - Przekroczenie linii, pozosta
- Wbudowany obiektyw 2.8 mm
- Wbudowany promiennik IR LED - zasięg do 30 metrów
- Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)
- Obudowa wandaloodporna IK10 (uchwyt 2D)
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Specyfikacja:

Model	BCS-DMIP3401AIR-II	
System skanowania	Progressive scan	
Przetwornik	1/3" 4Megapixel PS CMOS	
Ilość pikseli	2688(H)×1520(V)	
Czułość	Kolor: 0. 01Lux/F2.0, B/W: 0Lux/F2.0(IR wł)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wł.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3,6mm F2.0
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł (Ultra WDR) płynna regulacja do 120dB
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/100000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł
	Redukcja szumów (DNR)	3D Wył. – włdziała tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości 4 pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wył.
	Wyostrzanie	wł./wył – płynna regulacja
	Promiennik Podczerwieni	Zasięg do 30m
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	4M(2688×1520) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)/ D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4M (1~20fps) / 3M(1~25/30fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia drugiego	720P(1 ~ 20fps)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 10240Kbps,
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF2.4
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	4 W z wł IR	
Temperatura pracy	-30°C ~ + 60°C	
Waga	0,33kg	
Wymiary śred/wys	Φ110×81mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)