

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmip5601air-iv-p-6926.html>



# Kamera BCS-DMIP5601AIR-IV

|             |             |
|-------------|-------------|
| Cena brutto | 1 733,07 zł |
| Cena netto  | 1 409,00 zł |
| Dostępność  | Dostępny    |

## Opis produktu

### Kamera BCS-DMIP5601AIR-IV

Kamera tubowa 6 megapikselowa, model BCS-DMIP5601AIR-IV marki BCS Line to urządzenie z obiektywem zmiennoogniskowym 2.7 mm - 13.5 mm wyposażonym w MOTOZOOM. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik IR o zasięgu do 50 metrów z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Cyfrowa redukcja szumów 3DNR pozwala na uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Obudowa o klasie szczelności IP66 oraz klasie wandaloodporności IK10 umożliwia zastosowanie kamery również na zewnątrz, w miejscach ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi i szczególnie narażonych na akty wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC oraz poprzez PoE (802.3af).

### Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/2.9" 6Mpx progressive scan STARVIS CMOS,
- Obiektyw: 2,70 mm - 13.5 mm MOTOZOOM,
- Zasięg promiennika IR: do 50 metrów,
- Funkcje: 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom,
- Obsługa kart microSD do 128GB,
- Inteligentne funkcje obrazu,
- Dwukierunkowy system audio,
- 1 x wejście / 1 x wyjście alarmowe.

### Specyfikacja:

**Ogólne**

Przetwornik  
Ilość pikseli  
Balans bieli (AWB)

**Funkcje podstawowe**

Obiektyw  
Kompensacja tła  
Kontrola wzmocnienia (AGC)  
Redukcja szumów (DNR)

**Funkcje dodatkowe**

Inteligentne funkcje  
Promiennik podczerwieni  
Funkcja dzień/noc  
Wejście / wyjście alarmowe

**Funkcje wideo**

Kompresja  
Rozdzielczość

Ilość klatek na sekundę

**Funkcje sieci**

Gniazdo pamięci

**Funkcje audio**

Wejście  
Wyjście

**Pozostałe**

Zasilanie  
Pobór mocy

1/2.9" 6Mpx progressive scan STARVIS CMOS  
3072(H) x 2048(V)  
Tak

2.7mm-13.5mm, MOTOZOOM  
BLC  
Tak  
3DNR

Przekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie Obiektu, Detekcja Twarzy  
do 50m  
Mechaniczny filtr ICR  
1 / 1

H.265+/H.265/H.264+/H.264  
6M(3072×2048)/ 5M(3072×1728)/ 5M(2592×1944)/ 4M(2688×1520)/  
3M(2048×1536)/ 3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/  
720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/, VGA(640×480)/  
CIF(352×288/352×240)  
6Mpx przy 20kl/s, 4Mpx przy 25/30kl/s,

Micro SD do 128GB

1  
1

12V DC / POE (802.3af)