

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmq1200ir3-p-5830.html>



Kamera BCS-DMQ1200IR3

Cena brutto	375,15 zł
Cena netto	305,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera **BCS-DMQ1200IR3**

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Uniwersalna kamera zewnętrzna **4w1** kopułowa ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem stało-ogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości 1080p. Menu ekranowe dostępne z poziomu rejestratora. Promiennik podczerwieni o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 20m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Obiektyw o ogniskowej 3,6mm daje duży kąt widzenia kamery. Mocowanie zarówno na ścianie jak i suficie. Łatwa instalacja. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

BCS-DMQ1200IR3-B - wersja w białej obudowie

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.8" Exmor CMOS
- Wysoka rozdzielczość do 1920x1080 (1080p)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Funkcje AGC, AES, BLC, DWDR
- Obiektyw stało-ogniskowy 3,6mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m
- Diody o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Uchwyt 3D, łatwa instalacja i ustawienie obudowy
- Obudowa zewnętrzna IP66, biała
- Zasilanie 12VDC

Specyfikacja:

System	HD-CVI/TVI/AHD/ANALOG
Przetwornik	1/2,8" Exmor CMOS
Ilość pikseli	1920(H) x 1080(V)
Rozdzielczość	1920x1080 (25/30fps 1080P)
Czułość	0 Lux/F2.0 (wł. IR)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)	Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	3,6mm F2.0
Kompensacja tła	Auto BLC / Front Light / DWDR
Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Automatyczna
Redukcja szumów (NR)	Automatyczna / ręczna
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Promiennik podczerwieni	Zasięg 20m
Ogólne	
Zasilanie	12VDC
Pobór mocy	6 W z wł IR
Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C
Waga	0,33kg
Wymiary	Φ94x80 mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

dodatkowe informacje

Kamera BCS-DMQ1200IR3 działa w Technologii AHD (Analog High Definition)

Wysoka jakość obrazu w standardzie HD i Full HD, możliwość równoczesnego przesyłu dźwięku i sygnałów sterujących, brak opóźnień, kompresji danych oraz skuteczna praca na maksymalnym zasięgu 500m bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów, czy wzmacniaczy sygnału. **Technologia AHD** (Analog High Definition) stanowi kolejny krok w ewolucji systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w analogowych strukturach instalacji zabezpieczeń. Otwarty dostęp do standardu AHD umożliwia łatwe projektowanie szkieletu monitoringu i swobodny dobór elementów końcowych dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika. Sprawdzone rozwiązania techniczne, nieskomplikowany i szybki montaż oraz komfortowa eksploatacja i modernizacja gwarantują efektywność i elastyczność instalacji. **Kamery i rejestratory AHD** stanowią idealny środek do realizacji efektywnego systemu **telewizji przemysłowej HD** z zachowaniem optymalnego stosunku jakości do ceny.

Zalety kamer działających w systemie AHD

- Rozdzielczość jest 3-krotnie większa od rozdzielczości kamer analogowych.
- Przesyłany obraz to 1Mpix w standardzie AHD 1.0 lub 2Mpix i większy w AHD 2.0.
- Kamery AHD mogą pracować w trybie AHD lub analogowym - tryb przełączany przez użytkownika, dzięki czemu bez dodatkowych urządzeń można rozbudować istniejące już instalacje systemu monitoringu analogowego.
- Rejestratory AHD automatycznie wykrywają typ sygnału kamer. Nie ma potrzeby definiować rodzaju kamery, wystarczy podłączyć kamerę Analog lub AHD, a rejestrator automatycznie dostosuje sygnał wejściowy.
- Umożliwia zestawienie połączenia Peer-to-Peer klienta zdalnego oraz rejestratora będącego nawet za podwójnym NAT'em bez potrzeby przekierowania portów w sieci. Takie ułatwienie pozwala korzystać zdalnie z rejestratorów AHD nawet w sieciach LTE.
- Rejestratory są kompatybilne z systemem Windows, Mac OSX oraz z urządzeniami przenośnymi Android, Windows Phone i Apple iPhone.