

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 01:54

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmq4200ir-e-p-7228.html>



Kamera BCS-DMQ4200IR-E

Cena brutto	409,59 zł
-------------	------------------

Cena netto	333,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera **BCS-DMQ4200IR-E**

Zewnętrzna kamera kopułowa **BCS-DMQ4200IR-E** wysokiej rozdzielczości 1080p 4w1 ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmiennoogniskowym 2,7-13,5 mm z regulacją. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Uchwyt 3D pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera posiada obudowę zewnętrzną IP66, i zasilana jest napięciem 12 VDC.

Uwaga! Po przestawieniu kamery w tryb analogowy nie ma możliwości powrotu do pozostałych trybów.

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.9" 2Mpx PS CMOS
- 25kl/s 1080p, 50kl/s 720p
- Systemy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, DWDR
- Menu ekranowe dostępne z poziomu rejestratora HDCVI
- Strefy zastrzeżone - 8 pól dowolnie konfigurowalne
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5mm F1.3 z zewnętrzną regulacją ostrości
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m

- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Uchwyt korpusu kamery 3D
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC
- Adaptery pasujące do kamery: BCS-ADMQ4-B

Specyfikacja:	Model	BCS-DMQ4200IR-E	
	System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG	
	Przetwornik	1/2.9" PS CMOS	
	Ilość pikseli	1920(H) × 1080(V) 2Mpx	
	Wyjście wideo	1xBNC	
	Czułość	Kolor: 0.02Lux/F1.3B/W: 0Lux/F1.3 (wł. IR)	
	Stosunek S/N	> 65dB	
	Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.7-13.5mm F1.3 H:104°~28°	
	Kompensacja tła	BLC/HLC/DWDR	
	Menu	Dostępne poprzez kabel koncentryczny z rejestratora HDCVI	
	Migawka	Auto/ręcznie (1/25~1/100000s)	
	Kontrola Wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie	
	Redukcja szumów (NR)	2DNR – Wł./wyl - regulacja	
	Strefy zastrzeżone	8 pól	
	Obrót obrazu	Mirror pionowo-poziomo	
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)	
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m – 20 diód IR	
	Zasilanie	12VDC (±25%)	
	Pobór mocy	Max 4.2W z wł. IR	
	Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C	
	Waga	0,37kg	
	Wymiary	Φ 119x98mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)