

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 03:31

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-dmqe3200ir3-p-6040.html>



Kamera BCS-DMQE3200IR3

Cena brutto	355,47 zł
-------------	------------------

Cena netto	289,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera **BCS-DMQ3200IR3**

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Zewnętrzna kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości **1080p** ze zmiennym obiektywem **2,8~12mm** i zintegrowanym promiennikiem podczerwieni o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do **30m** i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Różne funkcje, m.in. AGC, AES i inne pozwalają na prezentowanie obrazu lepszej jakości. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

BCS-DMQE3200IR3-B - wersja w białej obudowie

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.7" Aptina CMOS AR0230
- Wysoka rozdzielczość do 1920x1080 (1080p),
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Funkcje AGC, AES, BLC, DWDR
- Regulowany obiektyw 2,8 ~ 12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Diody o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin,
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu,
- Łatwa instalacja i ustawienie obudowy,
- Cztery tryby pracy: HDCVI, HDTVI, AHD, ANALOG,
- Obudowa zewnętrzna IP66,

-
- Zasilanie 12VDC.

Specyfikacja:

System	HDCVI, AHD, HDTVI, ANALOG
Przetwornik	1/2.7" CMOS APTINA AR0230
Efektywna Ilość pikseli	1920x1080 (1080P)
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	0 Lux/F2.0 (wł. IR)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyłącz.)
Balans bieli (ATW)	Automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	Zmienneogniskowy 2.8-12mm F2.0
Kompensacja tła	BLC,DWDR
Menu	OSD z poziomu rejestratora BCS-CVR,oraz w trybie TVI – BCS-QDVR
Migawka	Auto, zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola Wzmocnienia	(AGC) Automatyczna
Redukcja szumów (NR)	DNR - regulacja
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m –3 Diody trzeciej generacji LED IR3
Zasilanie:	12VDC
Pobór mocy	6 W z wł IR
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	0,5kg
Wymiary	119(129,5)mmx90mm