

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 11:46

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-p-462rwsa-p-6844.html>



Kamera BCS-P-462RWSA

Cena brutto	1 389,90 zł
Cena netto	1 130,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-P-462RWSA

Kamera tubowa 2 Mpix z obiektywem MOTOZOOM 2.8-12mm o kącie widzenia 90° (wide)~28° (tele). Mechaniczny filtr podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcja korytarza pozwala na zmianę proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Cyfrowa redukcja szumów 3DNR dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

Podstawowe właściwości:

- Przetwornik 1/3" 2Megapixel CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR,
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR 120dB
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery,

- Funkcja ROI - region zainteresowania
- Obiektyw **motozoom** 2.8-12mm o kącie widzenia 90° (wide)~28° (tele)
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu,
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu Black Glass
- Wbudowane gniazdo karty micro SD (do 128GB),
- Obudowa zewnętrzna IP66,
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Uchwyt z przepustem kablowym z systemem Easy Adjustment
- Wejścia/ Wyjścia: alarmowe 1/1, audio 1/1
- Zasilanie DC12V i PoE(IEEE802.3 af)
- Tolerancja zasilania +/-25%

Specyfikacja:	Model	BCS-P-462RSA(-G)
	System skanowania	Progressive Scan
	Przetwornik	1/3" 2 Mpx CMOS
	Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)
	Czułość	Kolor: 0.02Lux/F1.6 (AGC Wł.) B/W: 0Lux (wł. IR)
	Stosunek S/N	> 52dB
	Funkcje podstawowe	Obiektyw 2.8-12mm F1.6 MOTOZOOM Kompensacja tła Wyl. – wł (BLC/WDR) Funkcja poszerzonej dynamiki Wyl.-wł WDR(120db) - płynna regulacja Migawka Auto/Ręcznie (1/6-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto/Ręcznie Redukcja szumów (DNR) Wyl. – wł - regulacja
	Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu wł./wyl. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg) Strefy zastrzeżone wł./wyl. (4 obszary, położenie, rozmiar) Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr IR (ICR) Promiennik podczerwieni Zasięg do 30m Diody promiennika Diody wysokiej mocy 2gen.
	Funkcje video	Kompresja H.265 / H.264 / MJPEG Rozdzielczość 2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288) Prędkość transmisji strumienia głównego 1080P(1 ~ 30kl/sek) Prędkość transmisji strumienia drugiego 1080P/720P/D1/2CIF/CIF (1 ~ 30kl/sek) Prędkość transmisji strumienia drugiego D1/2CIF/CIF (1 ~ 30kl/sek) Przepływność H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
	Funkcje sieci	Podłączenie sieci RJ-45 (10/100Base-T) Protokoły L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP, 802.1x, P2P Zgodność ONVIF Ver. 2.4/ API Użytkownicy mobilni Android, iOS Użytkownicy Maksymalnie 10 zalogowanych Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
	Wejścia/ Wyjścia	alarmowe 1/1, audio 1/1
	Zasilanie	12VDC / POE (802.3af)
	Pobór mocy	Max. 9W
	Temperatura pracy	-35°C ~ +60°C / IP66

Waga	0.97kg
Wymiary dł/wys/szer	253.4 ×86 ×71.7 mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)