

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-sdip2225a-iii-p-5051.html>



Kamera BCS-SDIP2225A-III

Cena brutto	2 741,67 zł
Cena netto	2 229,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-SDIP2225A-III

BCS SDIP 2225A-III to Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji - wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, obsługa standardu Onvif

Charakterystyka produktu

- Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji - wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy
- Obsługa standardu Onvif
- Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel SONY Exmor CMOS
- Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x
- Kompresja H.264, obsługa dwóch strumieni oraz przechwytywanie JPEG
- Max 25/30 kl/s 1080P
- Dzień/Noc (ICR)
- Auto iris
- Auto focus
- AWB, BLC, DWDR
- Do 24 stref prywatności
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Max prędkość pracy 400°/s
- 360° ciągłego obrotu z auto ip
- Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek
- Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DHSD, Pelco-P/D, itp.
- Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa dostosowuje się zgodnie z wartością zoom
- Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania
- Automatyczna aktywacja presetów/Skanów/Tras/Ścieżek po określonym czasie
- Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
- Wbudowane 2 wejścia / 1 wyjście alarmowe
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- Ochrona IP67
- Ochrona przepięciowa do 4000V
- Zasilanie 24V/1,5A (w zestawie) lub PoE+ (802.3at)

Innowacyjne rozwiązania technologiczne

Na wyposażeniu kamery megapikselowej BCS-SDIP2225A znajdziemy szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych które nie tylko pozwalają na prowadzenie skutecznego nadzoru wizyjnego w trudnych warunkach ale także znacznie zwiększają efektywność prowadzonej obserwacji.

Funkcja Dzień/Noc

Kamerę cechuje się bardzo wysoką czułością na oświetlenie, co pozwala na stabilną pracę nawet przy skrajnie niskim poziomie oświetlenia. Z powodzeniem może pracować zarówno w dziennych, jak i nocnych warunkach oświetleniowych (wbudowana funkcja **Dzień/Noc**). Dodatkowo urządzenie posiada **bogaty zestaw funkcji wspomagających**, które zdecydowanie poprawiają poziom jakości wyświetlanego obrazu w nocnych warunkach oświetleniowych. Kamera automatycznie **zmienia tryb pracy** z kolorowego (dzień) na monochromatyczny (noc), co zapewnia ciągłość i stabilność obserwacji.

- **Kompensacja tła (BLC)** - selektywnie wzmacnia partie obrazu w celu skompensowania dużych różnic w kontraście, kiedy tylko część obrazu jest jaskrawo oświetlona.
- **Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC)** - kamera automatycznie reguluje wzmocnienie i utrzymuje ją w takim poziomie by uzyskać jak najlepszą jakość.
- **Automatyczna regulacja balansu bieli (AWB)** - prawidłowe odtwarzanie barw w zależności od oświetlenia sceny.

Kompresja H.264...

W kamerze szybkoobrotowej BCS-SDIP2225A zastosowano zaawansowany standard kompresji danych H.264, który swą wydajnością przewyższa standardy MJPEG i MPEG4. Kompresja za pomocą kodeka **H.264** pozwala znacząco zmniejszyć rozmiar pliku, co nie tylko umożliwia szybsze przesyłanie nagrań w sieci, ale również daje możliwość do zapisu większej ilości materiału wideo na tym samym nośniku danych.

Odporna na pogodę - obudowa IP67...

Do produkcji BCS-SDIP2225A użyto wysokiej jakości materiałów, które gwarantują, że kamera będzie prowadzić obserwację niezależnie od warunków atmosferycznych. Przyznana urządzeniu klasa szczelności IP67 zapewnia kamerze niewrażliwość na pył i skutki krótkotrwałego zanurzenia w wodzie. Solidne wykonanie kamery megapikselowej IP sprawi, że BCS-SDIP2225A stanowić będzie niezawodny element każdego systemu monitoringu IP.

Zdalny podgląd...

Możliwość przesyłania w sieci obrazu rejestrowanego przez kamery IP jest jednym z głównych argumentów przemawiających na korzyść monitoringu IP. Umożliwienie zdalnego podglądu obrazu kamer z dowolnego miejsca na świecie zwiększa bezpieczeństwo ochranianego miejsca i skuteczność systemu alarmowego. Kamera szybkoobrotowa megapikselowa BCS-SDIP2225A jest przystosowana do pracy w środowisku sieciowym i gwarantuje płynny i dokładny podgląd obrazu przez sieć Internet.

Zoom optyczny...

25-krotny zoom optyczny zapewnia dobrą widoczność detali nawet przy dużym powiększeniu wybranego fragmentu obrazu. Ponadto, kamera IP BCS-SDIP2225A wyposażona została w szereg przydatnych funkcji, które ułatwić mają prowadzenie efektywnego monitoringu w warunkach zmieniającego się środowiska obserwacji. Wśród wielu zaawansowanych rozwiązań wymienić należy stały auto-focus, automatyczną przysłonę, kompensację tylnego oświetlenia oraz redukcję szumów 2D/3D.

Zastosowanie...

Kamera szybkoobrotowa **megapikselowa IP BCS-SDIP2225A** idealnie sprawdzi się we wszystkich miejscach, których specyfika wymaga prowadzenia szybkiej i reaktywnej obserwacji. Właściwości kamery sprawiają, że urządzenie z powodzeniem uzupełni każdy system monitoringu IP. Dobrej jakości przetwornik kamery, duże prędkości obrotu głowicy, 20-krotny zoom optyczny, praca zarówno w dzień i w nocy oraz rejestracja obrazu w rozdzielczości Full HD gwarantują precyzyjność i skuteczność obserwacji. Dodatkowe atuty kamery takie jak posiadanie wbudowanego webserwera, możliwość zarządzania pasmem łącza internetowego przy pomocy reguł QoS, jak również obsługa kart micro SD, zapewniają, że kamera IP BCSSD6582AHN stanowić będzie niezawodny element systemów obserwacji nie tylko obiektów, ale również parkingów, placów, czy ulic.

Specyfikacja techniczna

Model:	BCS-SDIP2225A-III
System skanowania	Progressive scan
Przetwornik	1/2.8" Exmor CMOS SONY
Ilość pikseli	1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels
Czułość	Kolor: 0.05Lux@F1.6 B/W: 0.005Lux@F1.6
Stosunek S/N	> 55dB (AGC wyt.)
Balans bieli (ATW)	Automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	
Kąt widzenia	
Zoom optyczny	X25
Zoom cyfrowy	16x
Kompensacja tła	Wyt. - wł. (BLC/HLC/D-WDR)
Migawka	Auto, Ręczna 1/3~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Wyt. - wł.
Redukcja szumów (NR)	ULTRA DNR 2D / 3D Wyt. - wł.
Funkcje dodatkowe	
Strefy zastrzeżone	wł./wyt. 24 obszary
Odbicie lustrzane	wł./wyt.
Wyostrażanie	wł./wyt - płynna regulacja
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR) / Color / B/W
Ruch w oczekiwaniu	Wywołanie funkcji automatyki w bezczynności (Preset/Ścieżka/Trasa)
Parametry głowicy	
Pan Tilt	Zakres poziomy 0° - 360° bez punktu krańcowego Zakres pionowy 0° - 90°; flip 180°
Prędkość obrotu	Prędkość w poziomie 0,1° - 350° / sek Prędkość w pionie 0,1° - 250° / sek
Prędkość w presece	Prędkość w poziomie 500° Prędkość w pionie 500°
Funkcje automatyki	Presety 300(DH-SD) /5 ścieżek, 8 Tras,Auto-Pan, Auto-Scan
Wej /wyj alarmowe	2wejścia / 1 wyjście
Funkcje video	Kompresja H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P/D1(1~25/30kl/sek), 720P(1 ~ 50/60kl/sek)
Prędkość transmisji strumienia dodatkowego	D1/CIF(1 ~ 25/30kl/sek)
Przepustowość	H.264: 448K ~ 8192Kbps
Funkcje audio	
Kompresja	G.711a / G.711Mu(32kbps) / PCM(128kbps)
Kanały	1/1 wejście/wyjście
Funkcje sieci	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,
ONVIF	ONVIF PSIA CGI
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Gniazdo karty pamięci	Micro SD do 64GB
Zasilanie	AC24V/1.5A(±10%), POE+(802.3at)
Pobór mocy	13W, 23W (wł. grzałka)
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C
Waga	2,5kg
Wymiary	śred/wys (bez uchwytu) Φ186(mm) x 253(mm)
Klasa szczelności, odporność mechaniczna	IP67

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)