

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 21:05

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-sdip2230a-iii-p-5953.html>



Kamera BCS-SDIP2230A-III

Cena brutto	4 340,67 zł
Cena netto	3 529,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera BCS-SDIP2230A-III

BCS SDIP 2230A to Megapixelowa szybkoobrotowa kamera IP z wbudowaną funkcją inteligentnej detekcji - wirtualna linia detekcji, wtargnięcie, detekcja pozostawionych - zagubionych przedmiotów, detekcja twarzy, obsługa standardu Onvif

Charakterystyka produktu

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS Exmor CMOS
- Zoom optyczny 30x 4.5mm-135.0mm
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR
- Funkcja Defog, funkcja ROI(Region of Interest)
- Kompresja H.265/H.264+/MJPEG, trzy strumienie kodowania
- Max 50kl/s przy 1080p
- Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC, HLC, Ultra DNR
- Do 24 stref prywatności o dowolnych wymiarach
- Wbudowany Web Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
- Max prędkość pracy 500°/s, 0°-360° obrotu, 0°-90° auto flip 180°
- Do 300 presetów(DH-SD), 5 ścieżek, 5 auto-scan, 8 tras
- Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D
- Ustawienie prędkości (regulacja od 1 do 8)
- Automatyczny powrót do poprzedniego położenia kamery/obiektu po zaniku zasilania
- Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie bezczynności przy starcie systemu)
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- Obudowa zewnętrzna IP67, IK10
- Łatwa instalacja, przyjazna budowa kamery, dostępne uchwyty i adaptory ułatwiające montaż kamery,
- Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowane wejście i wyjście audio
- Wbudowane gniazdo karty Micro SD do 128GB
- Zasilanie AC 24V / PoE+

Innowacyjne rozwiązania technologiczne

Na wyposażeniu kamery megapikselowej BCS-SDIP2230A znajdziemy szereg innowacyjnych rozwiązań technologicznych które nie tylko pozwalają na prowadzenie skutecznego nadzoru wizyjnego w trudnych warunkach ale także znacznie zwiększają efektywność prowadzonej obserwacji.

Funkcja Dzień/Noc

Kamerę cechuje się bardzo wysoką czułością na oświetlenie, co pozwala na stabilną pracę nawet przy skrajnie niskim poziomie oświetlenia. Z powodzeniem może pracować zarówno w dziennych, jak i nocnych warunkach oświetleniowych (wbudowana funkcja **Dzień/Noc**). Dodatkowo urządzenie posiada **bogaty zestaw funkcji wspomagających**, które zdecydowanie poprawiają poziom jakości wyświetlanego obrazu w nocnych warunkach oświetleniowych. Kamera automatycznie **zmienia tryb pracy** z kolorowego (dzień) na monochromatyczny (noc), co zapewnia ciągłość i stabilność obserwacji.

- **Kompensacja tła (BLC)** - selektywnie wzmacnia partie obrazu w celu skompensowania dużych różnic w kontraście, kiedy tylko część obrazu jest jaskrawo oświetlona.
- **Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC)** - kamera automatycznie reguluje wzmocnienie i utrzymuje ją w takim poziomie by uzyskać jak najlepszą jakość.
- **Automatyczna regulacja balansu bieli (AWB)** - prawidłowe odtwarzanie barw w zależności od oświetlenia sceny.

Kompresja H.264...

W kamerze szybkoobrotowej BCS-SDIP2220A zastosowano zaawansowany standard kompresji danych H.264, który swą wydajnością przewyższa standardy MJPEG i MPEG4. Kompresja za pomocą kodeka **H.264** pozwala znacząco zmniejszyć rozmiar pliku, co nie tylko umożliwia szybsze przesyłanie nagrań w sieci, ale również daje możliwość do zapisu większej ilości materiału wideo na tym samym nośniku danych.

Odporna na pogodę - obudowa IP67...

Do produkcji BCS-SDIP2230A użyto wysokiej jakości materiałów, które gwarantują, że kamera będzie prowadzić obserwację niezależnie od warunków atmosferycznych. Przyznana urządzeniu klasa szczelności IP67 zapewnia kamerze niewrażliwość na pył i skutki krótkotrwałego zanurzenia w wodzie. Solidne wykonanie kamery megapikselowej IP sprawi, że BCS-SDIP2220A stanowić będzie niezawodny element każdego systemu monitoringu IP.

Zdalny podgląd...

Możliwość przesyłania w sieci obrazu rejestrowanego przez kamery IP jest jednym z głównych argumentów przemawiających na korzyść monitoringu IP. Umożliwienie zdalnego podglądu obrazu kamer z dowolnego miejsca na świecie zwiększa bezpieczeństwo ochranianego miejsca i skuteczność systemu alarmowego. Kamera szybkoobrotowa megapikselowa BCS-SDIP2230A jest przystosowana do pracy w środowisku sieciowym i gwarantuje płynny i dokładny podgląd obrazu przez sieć Internet.

Zoom optyczny...

20-krotny zoom optyczny zapewnia dobrą widoczność detali nawet przy dużym powiększeniu wybranego fragmentu obrazu. Ponadto, kamera IP BCS-SDIP2230A wyposażona została w szereg przydatnych funkcji, które ułatwić mają prowadzenie efektywnego monitoringu w warunkach zmieniającego się środowiska obserwacji. Wśród wielu zaawansowanych rozwiązań wymienić należy stały auto-focus, automatyczną przysłonę, kompensację tylnego oświetlenia oraz redukcję szumów 2D/3D.

Zastosowanie...

Kamera szybkoobrotowa **megapikselowa IP BCS-SDIP2230A** idealnie sprawdzi się we wszystkich miejscach, których specyfika wymaga prowadzenia szybkiej i reaktywnej obserwacji. Właściwości kamery sprawiają, że urządzenie z powodzeniem uzupełni każdy system monitoringu IP. Dobrej jakości przetwornik kamery, duże prędkości obrotu głowicy, 30-krotny zoom optyczny, praca zarówno w dzień i w nocy oraz rejestracja obrazu w rozdzielczości Full HD gwarantują precyzyjność i skuteczność obserwacji. Dodatkowe atuty kamery takie jak posiadanie wbudowanego webserwera, możliwość zarządzania pasmem łącza internetowego przy pomocy reguł QoS, jak również obsługa kart micro SD, zapewniają, że kamera IP BCSSD6582AHN stanowić będzie niezawodny element systemów obserwacji nie tylko obiektów, ale również parkingów, placów, czy ulic.

Specyfikacja techniczna

System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/2.8" Exmor CMOS SONY	
Ilość pikseli	1920(H) x 1080(V), 2 Mpx	
Czułość	Kolor: 0.005Lux@F1.6B/W: 0.0005Lux@F1.6	
Stosunek S/N	> 55dB (AGC wył.)	
Balans bieli (ATW)	Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4.5mm ~ 135.0mm
	Kąt widzenia	H: 67.8°~ 2.4°
	Zoom optyczny	X30
	Kompensacja tła	Wył. - wł. (BLC/HL)
	Migawka	Auto/ręcznie 1/1~1/2000
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	Ultra DNR 2D / 3D
Funkcje dodatkowe	Strefy zastrzeżone	Wł./wył. 24 obszary
	Obrót obrazu	Flip 180°
	Wyostrzanie	Auto/ręcznie
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR
	Ruch w oczekiwaniu	Wywołanie funkcji
	Zoom cyfrowy	16x
Parametry głowicy	Pan Tilt	Zakres poziomy
		Zakres pionowy
	Prędkość obrotu	Prędkość w poziomie
		Prędkość w pionie
	Prędkość w presece	Prędkość w poziomie
		Prędkość w pionie
	Funkcje automatyki	Presety 300(DH-ST)
Funkcje video	Wej /wyj alarmowe	2wejścia / 1 wyjście
	Kompresja	H.265/H.264/H.263
	Rozdzielczość	1080P(1920×1080) CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P(1~50kl/sek)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	1080P/720P/1.3M/
	Przepustowość	H.264/H.265: 448Mbps
Funkcje audio	Kompresja	G.711a / G.711Mu
	Kanały	1/1 wejście/wyjście
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, H RTP, SMTP, NTP, D
	Zgodność	ONVIF PSIA CGI
	Urządzenia mobilne	iOS, android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 za
	Gniazdo karty pamięci	Micro SD do 128GB
Zasilanie:	AC24V/1.5A(±10%), POE+(802.3at)	
Pobór mocy	13W	
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C	
Waga	2,5kg	
Wymiary śred/wys (bez uchwytu)	Φ186(mm) x 253(mm)	
Klasa szczelności, odporność mechaniczna	IP67, IK10	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)