

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-t560ir40-p-3437.html>



Kamera BCS-T560IR40

Opis produktu

Kamera BCS-T560IR40

Kamera zintegrowana z promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmienno ogniskowym. Wysoka rozdzielczości 600 linii w kolorze (650linii w trybie B/W) oraz menu ekranowym pozwalającym dokładnie dopasować ustawienia kamery do panujących na planie obserwacyjnym warunków. Promiennik podczerwieni pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku oświetlenia. Obiektyw o ogniskowej 2,8-12mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Funkcja D-WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik 1/3" CCD SONY EXview HADII, DSP NEXTCHIP 2040
- rozdzielczość 600 linii w kolorze (650linii w trybie B/W)
- czułość 0 lux przy załączonym IR,
- obiektyw 2,8-12 mm, F1.4
- zewnętrzna regulacja obiektywu
- menu ekranowe OSD,
- funkcja DWR,
- zasięg IR do 40m, diody LED 42 szt. o średnicy 5mm,
- 4 strefy prywatności, strefy detekcji ruchu,
- odbicie lustrzane,
- korekcja Gamma, AWB, AGC,
- funkcja 2DNR (redukcja szumów),
- temperatura pracy od -20 do +45 st. C,
- kamera zewnętrzna obudowa IP66,
- uchwyt z przepustem kablowym,
- zasilanie DC12V / 9W
- wymiary śred/dł:83x200mm

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)