

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tip4601air-iv-p-6925.html>



Kamera BCS-TIP4601AIR-IV

Cena brutto	1 068,87 zł
Cena netto	869,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera megapikslowa BCS-TIP4601AIR-IV

Kamera tubowa 6 megapikselowa, model BCS-TIP4601AIR-IV marki BCS Line to urządzenie z obiektywem stałogniskowym 2.8 mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik IR o zasięgu do 40 metrów z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Cyfrowa redukcja szumów 3DNR pozwala na uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Obudowa o klasie szczelności IP66 umożliwia zastosowanie kamery również na zewnątrz, w miejscach ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Kamera zasilana jest napięciem 12V DC oraz poprzez PoE (802.3af).

Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/2.9" 6Mpx progressive scan STARVIS CMOS,
- Obiektyw: 2,80 mm,
- Zasięg promiennika IR: do 40 metrów,
- Funkcje: 3DNR, AWB, AGC, BLC, Digital Zoom,
- Obsługa kart microSD do 128GB,
- Inteligentne funkcje obrazu.

Specyfikacja techniczna:

Ogólne

Przetwornik	1/2.9" 6Mpx progressive scan STARVIS CMOS
Ilość pikseli	3072(H) x 2048(V)
Balans bieli (AWB)	Tak

Funkcje podstawowe

Obiektyw	2.8mm
Kompensacja tła	BLC
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Tak
Redukcja szumów (DNR)	3DNR

Funkcje dodatkowe

Inteligentne funkcje	Przekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie Obiektu, Detekcja Twarzy
Promiennik podczerwieni	do 40m
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Wejście / wyjście alarmowe	-

Funkcje wideo

Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	6M(3072×2048)/ 5M(3072x1728)/ 5M(2592×1944)/ 4M(2688×1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/, VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240)
Ilość klatek na sekundę	6Mpx przy 20kl/s, 4Mpx przy 25/30kl/s,

Funkcje sieci

Gniazdo pamięci	Micro SD do 128GB
-----------------	-------------------

Funkcje audio

Wejście	-
Wyjście	-

Pozostałe

Zasilanie	12V DC / POE (802.3af)
Pobór mocy	