

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 07:14

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tip8201air-iii-p-6791.html>



Kamera BCS-TIP8201AIR-III

Cena brutto **1 437,87 zł**

Cena netto **1 169,00 zł**

Opis produktu

Kamera BCS-TIP8201AIR-III

Kamera IP **BCS-TIP8201AIR** o rozdzielczości **2.0MPx**, to kamera tubowa o matrycy CMOS. Kamera BCS-TIP8201AIR wykonana jest w standardzie szczelności IP66, posiada wykonany w technologii **IR LED SMART promiennik podczerwieni o zasięgu 30 m**. Kamera ma wbudowany obiektyw o ogniskowej **2.7-12 mm motozoom**

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów Ultra 3D DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcja ROI - obszar zainteresowania
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Obiektyw motozoom 2,7-12mm F1.4 z automatyczną przysłoną i zewnętrzną regulacją
- Inteligentny promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Przyciemniana szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
- Zoom cyfrowy 16x
- 2 Wejścia i 1 wyjście alarmowe
- 1 Wejście i 1 wyjście kanału audio
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Wyjście serwisowe CVBS
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE

Specyfikacja:

Model	BCS-TIP8201AIR-III	
System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx PS CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)×1080(V)	
Czułość	Kolor: 0.006Lux/F1.4 B/W: 0Lux/F1.4(wł. IR)	
Stosunek S/N	> 50dB	
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,7-12mm F1.4 motozoom auto DC(H:97°~34° V:52°~20°) zoom opt. 4x
	Kompensacja tła	BLC/HLC/WDR(120dB)
	Migawka	Auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów DNR	3D NR Wytł. – wł
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostrażanie	Auto/ręcznie – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg do 50m
Funkcje video	Wejście/wyjście alarmowe	2 / 1
	Kompresja	H.265/H.264/MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / SXGA(1280×1024) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P/SXGA/1.3M/720P(1~50kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/CIF(1~50kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	720P/D1/CIF(1~50kl/s)
	Przepływność	H.264: 24K ~ 9472Kbps H.265: 14K ~ 5632Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, easy4ip
	Zgodność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS, android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
	Gniazdo kart pamięci	microSD do 128GB
Funkcje audio	Wejścia/wyjścia	1/1
	Kodowanie	G.711A, G.711Mu, G.726, AAC
Zasilanie	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	11.5W z wł IR	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	
Waga i wymiary dł/wys/szer	1.1Kg, 273.2mm × 96.4mm × 95mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)