

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tq4200ir3-p-6037.html>



Kamera BCS-TQ4200IR3

Cena brutto	343,17 zł
-------------	------------------

Cena netto	279,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

BCS-TQ4200IR3 Uniwersalna kamera zewnętrzna 4w1

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Zewnętrzna kamera tubowa 4w1 z obiektywem stałoogniskowym 3,6mm. Kamera wysokiej rozdzielczości 1080p z menu ekranowym dostępnym z poziomu joysticka na przewodzie. Promiennik podczerwieni z dwiema diodami nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 30m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Możliwość zmiany natężenia świecenia promiennika podczerwieni. Uchwyt 3D z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2,8" CMOS SONY IMX322
- Wysoka rozdzielczość do 1920x1080 (1080p)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw stałoogniskowy 3,6mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością zmiany zasięgu świecenia IR
- Dwie diody IR
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Możliwość zmiany sygnału na HDCVI, AHD, HDTV, Analog

- Uchwyt 3D z przepustem kablowym
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC
- Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji zasilania

BCS-V-TQ4200IR3-B - wersja w białej obudowie

Specyfikacja:	Model	BCS-TQ4200IR3	
	System	HDCVI, AHD, HDTVI, ANALOG	
	Przetwornik	1/2,8" CMOS SONY IMX322 SENSOR	
	Efektywna Ilość pikseli	1920x1080 (1080p)	
	Wyjście Video	BNC	
	Czułość	0 Lux/F1.40(wł. IR);	
	Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)	
	Balans bieli (ATW)	Tak, (1800 ⁰ K ~ 10500 ⁰ K); automatyczny, ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	3,6mm F1.4	
	Kompensacja tła	BLC, HLC	
	Migawka	Auto	
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Automatyczna	
	Redukcja szumów (NR)	Automatyczna , ręczna	
	Menu	OSD z poziomu joysticka na przewodzie	
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)	
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 30m – 2 Diody LED IR3	
	Zasilanie:	12VDC	
	Pobór mocy	6 W z wł IR	
	Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	
	Waga	0,5kg	
	Wymiary	78,5x195,5mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)