

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 10:00

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-tq8200ir3-p-5833.html>



Kamera BCS-TQ8200IR3

Cena brutto	945,87 zł
-------------	------------------

Cena netto	769,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

BCS-TQ8200IR3 Uniwersalna kamera zewnętrzna 4w1

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Uniwersalna kamera zewnętrzna **4w1** ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni i obiektywem zmiennoogniskowym. Kamera wysokiej rozdzielczości 1080p z menu ekranowym dostępnym z poziomu rejestratora. Funkcja Defog, kompensacja sceny BLC, HLC, strefy zastrzeżone -16 pól dowolnie konfigurowalne. Promiennik podczerwieni z czterema diodami nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000h, zasięgu do 50m i mechaniczny filtr podczerwieni pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz, przy całkowitym braku światła widzialnego. Możliwość zmiany natężenia świecenia promiennika podczerwieni. Obiektyw o ogniskowej 5-50mm pozwala w dużym zakresie regulować kąt widzenia kamery. Uchwyt 3D z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarówno na ścianie jak i suficie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2,8"
- Wysoka rozdzielczość do 1920x1080 (1080p)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Funkcje AGC, AES, BLC, 3DNR, DWDR
- Strefy zastrzeżone - 16 pól dowolnie konfigurowalne
- Obiektyw zmiennoogniskowy 5-50mm z zewnętrzną regulacją ostrości

- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m z możliwością zmiany zasięgu świecenia
- IR - 4 Diody nowej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Wyjście serwisowe Wideo pod klapką
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC

BCS-TQ8200IR3-B - wersja w białej obudowie

Specyfikacja:

System

Przetwornik

Ilość pikseli

Efektywna Ilość pikseli

Czułość

Stosunek S/N

Balans bieli (ATW)

Funkcje podstawowe

Funkcje podstawowe

Kompensacja tła

Migawka

Kontrola Wzmocnienia (AGC)

Redukcja szumów (NR)

Menu

Strefy zastrzeżone

Funkcja dzień/noc

Promiennik podczerwieni

Zasilanie:

Pobór mocy

Temperatura pracy

Waga

Wymiary

HD-CVI/TVI/AHD/ANALOG

1/2,8" CMOS SONY IMX

1984(H) × 1225(V) -2.43Mp

1920x1080 (1080p)

0 Lux/F2.0 (wł. IR)

> 50dB (AGC wyłą.)

Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny, ręczny

Obiektyw

5-50mm F1.4

BLC,

Auto, Ręczna (1/50-1/6000),
zabezpieczenie przed migotaniem

Automatyczna, ręczna

Automatyczna , ręczna

Dostępne poprzez kabel koncentryczny z rejestratora
HDCVI

16 pól

Mechaniczny filtr IR (ICR)

Zasięg 50m – 4 Diody LED IR3

12VDC

6 W z wł IR

-30°C ~ +60°C

0,5kg

78,5x195,5mm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)