

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 04:00

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-bcs-v-tha4200ir3-p-5352.html>



Kamera BCS-V-THA4200IR3

Cena brutto	356,70 zł
Cena netto	290,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

BCS-V-THA4200IR3 kamera zewnętrzna z diodami i mechanicznym filtrem IR

Zewnętrzna kamera tubowa AHD wysokiej rozdzielczości 1080p o przetworniku 1/2,8" CMOS SONY IMX322 z obiektywem zmiennoogniskowym 2,8-12mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR pozwala na wydobycie większej ilości szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera posiada też wiele innych funkcji, m.in AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG. Uchwyt 3D z przepustem kablowym - prosta instalacja i ustawienie obudowy. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC.

Cechy charakterystyczne:

- Przetwornik 1/2,8" CMOS SONY IMX322
- Wysoka rozdzielczość do 1920x1080 (1080p)
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Funkcje AGC, AES, BLC, DWDR
- Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8~12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- 2 diody LED 3 generacji, czas świecenia 50 000h,
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu,
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym, łatwa instalacja i ustawienie obudowy,
- Możliwość zmiany sygnału AHD na analogowy
- Obudowa zewnętrzna IP66,
- Zasilanie 12VDC.

Specyfikacja:

Model	BCS-V-THA4200TDNIR3	
System	PAL	
Przetwornik	1/2.8" CMOS SONY IMX322	
Ilość pikseli	1920(H) x 1080(V)	
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm	
Standard Video	AHD	
Rozdzielczość horyzontalna	1920x1080	
Czułość	0.001 Lux/F1.4 (wł. IR);	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)	
Balans bieli (ATW)	Auto	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8~12mm F1.4
	Kompensacja tła	BLC
	Migawka	Auto
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Automatyczna
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 30m
	Sygnał analogowy	Tak możliwy
Zasilanie:	12VDC	
Pobór mocy	5 W z wł IR	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	
Waga	0,5kg	
Wymiary	85x220mm	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)