

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 09:17

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-brickom-cb-101ap-p-2109.html>



Kamera Brickom CB-101Ap

Cena brutto	1 536,27 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 249,00 zł
------------	--------------------

Opis produktu

Kamera Brickom CB-101Ap

Kamera Brickom CB-101A jest kamerą typu Cube, transmitującą obraz w rozdzielczości 1Mpx z prędkością 30kl./sek. Dzięki kompaktowym wymiarom kamera jest doskonałym rozwiązaniem do monitoringu pomieszczeń mieszkalnych, domów i małych firm. Dzięki systemowi EasyLink™, kamerę można bardzo łatwo podłączyć do Internetu.

Prezentowany obraz oraz dźwięk może być nadawany przez Internet i odbierany przez dowolną przeglądarkę internetową lub urządzenia obsługujące sieć 3G. Dzięki PoE (Power over Ethernet) kamera wykorzystuje jeden kabel do transmisji danych oraz do zasilania. CB-101A pomimo swoich niewielkich wymiarów, posiada kilka ciekawych funkcji dodatkowych:

Monitoring zwierząt:

Funkcja wykrywania ruchu pozwala wydzielić obszary, w których nie powinien odbywać się żaden ruch. Jeśli kamera zarejestruje obraz zwierzęcia przebywającego w danym obszarze, nagranie może zostać automatycznie wysłane pocztą e-mail lub za pomocą MMS-a.

Monitoring miejsca zamieszkania:

Kamera CB-101A posiada wbudowany czujnik PIR, dzięki któremu wykrywa nieporządkany ruch wewnątrz miejsca zamieszkania. W momencie wykrycia takiego ruchu, uruchamia się oświetlenie, a obraz zostaje przesłany pocztą e-mail lub za pomocą MMS-a na urządzenie przenośne użytkownika.

Opieka nad dziećmi i osobami starszymi:

Dzięki bezpośredniemu przekazowi obrazu i dźwięku, kamera pozwala na żywo śledzić zachowanie dzieci oraz osób starszych znajdujących się w monitorowanym pomieszczeniu.

Monitoring małej firmy:

Systemy bezpieczeństwa dla małych firm mogą być drogie oraz trudne w instalacji i użytkowaniu. Z oprogramowaniem EasyConfig, kamera CB-101A może być zainstalowana przez każdego, bez specjalistycznej wiedzy technicznej. Obraz wideo może być zdalnie podglądany, właściciele mogą zatem w łatwy sposób nadzorować pracę.

Brickcom CB-101Ap to megapikselowa kamera kompaktowa przeznaczona do 24-godzinnego monitoringu IP. Zainstalowany w kamerze **megapikselowy przetwornik** generuje wysokiej jakości obraz o niewiarygodnej rozdzielczości **1280x800**. **CB-101Ap** wspiera technologię kompresji **H.264** która redukuje rozmiary plików oraz zmniejsza obciążenie pasma. Kamera oferuje również kompresję plików w formatach **MPEG-4** oraz **MJPEG**. Ponadto **Brickcom CB-101Ap** wspiera zasilanie **802.3af PoE**, dzięki któremu instalacja systemu monitoringu sprowadza się do położenia jednego kabla sieciowego.

Wielkim atutem modelu **CB-101Ap** jest wbudowany **port USB** umożliwiający podłączenie zewnętrznego modemu **3G/4G (WiMAX/LTE)** i wykorzystania go jako alternatywnego dostępu do Internetu. Ponadto **CB-101Ap** wyposażona jest w **białą diodę LED**, która aktywowana zostaje automatycznie lub ręcznie, w przypadku niedostatecznej ilości światła lub wykrycia ruchu. Wbudowany slot na karty **MicroSD/SDHC** do przechowywania obrazu lokalnie w kamerze będzie przydatny w sytuacjach, kiedy wystąpi problem z siecią.

Dla łatwej konfiguracji seria kamer **CB-101Ap** oferuje pakiet instalacyjny krok po kroku. "**EasyConfig**" sprawia, że konfiguracja kamery jest prosta nawet dla użytkowników bez wiedzy informatycznej. Konstrukcja kamer **CB-101Ap** sprawia, że są one idealne do zastosowań w takich miejscach jak szkoły, banki oraz inne instytucje publiczne.

Specyfikacja techniczna

System: Procesor: 500 MHz Flash: 16M RAM: 128M DDR

Przetwornik:

Typ : 1/4" Mega-Pixel CMOS Rozdzielczość : 1280 x 800 pixeli

Minimalne oświetlenie:

0 Lux (z LED), 1 Lux (bez LED)

Obiektyw:

Typ : Płytkowy Długość ogniskowej: f= 3.74 mm

Kąt widzenia : poziomo: 54.8° pionowo: 35.9° F: F2.0

Obraz:

Kompresja : H.264 / MPEG4 / MJPEG

Automatyczna kontrola ekspozycji / Automatyczny Balans Bieli/

Automatyczna kontrola wzmocnienia

Maksymalna rozdzielczość obrazu:
1280 x 800 : 30kl./sek.

Audio:
Wejście / Wyjście

Sieć:
Protokoły : TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP

Interfejs i przyciski:
Wejście: Micro SD/SDHC Gniazdo zasilania DC Gniazdo RJ45
Złącza wejść / wyjść alarmowych
Przycisk Prywatności Przycisk Reset
Mikrofon Czujnik PIR / Głośnik/ Oświetlenie LED

Diody:
Zasilanie/ Podłączenie/ Internet/ Prywatność/ Aktualizacja Firmware'u

Zasilanie:
DC12V / 1 A (Kabel zasilania) PoE 802.3af

Maksymalne zużycie energii:
4.8 W

Środowisko pracy:
Temperatura działania : 0°C ~ 50°C (32°F~122°F)
Dopuszczalna wilgotność : 10% ~ 80%

Rozmiar:
29 (długość) x 60 (szerokość) x 95 (wysokość) mm

Waga:
96g (bez podstawki)

Certyfikaty:
FCC, CE

Gwarancja:
24 miesiące