

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 04:21

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-d-max-dmc-10fw-p-3709.html>



## Kamera D-Max DMC-10FW

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>1 918,80 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>1 560,00 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

### Opis produktu

**Kamera DMC-10FW**

**Charakterystyka:**

- Przetwornik 1/3" PS-Panasonic Progressive Scan MOS Sensor
- 30 klatek/s w trybie podglądu 1280x1024(1.3 M)
- Podwójne strumieniowanie H.264 i MJPEG w różnych rozdzielczościach
- Monitoring wideo w trybie rzeczywistym
- Zgodność z ONVIF & PSIA

Specyfikacja:

## Katalog/Cennik: Kamery sieciowe Firmy D-Max

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Kamery sieciowe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| DMC-20FW        | Przetwornik 1/3" PS-Panasonic CMOS z progresywnym skanowaniem, Rozdzielczość <b>2,2M - 2010x1108</b> , maksymalnie 25 kl/s, podwójny strumień dla kodeków H.264 i MJPEG w różnych rozdzielczościach, min. oświetlenie 0.001 Lux (DSS), Defog, detekcja ruchu, strefy prywatności, cyfrowy zoom, protokoły HTTP, RTP/RTSP, UDP, RARP, Telnet, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, zasilanie: 12V lub POE.                                                        | 1 869,00 zł |
| DMC-10FW        | Przetwornik 1/3" CMOS PS-Panasonic z progresywnym skanowaniem, Rozdzielczość <b>1,3M 1280x1024</b> , maksymalnie 30 kl/s, Podwójny strumień dla kodeków H.264 i MJPEG w różnych rozdzielczościach, min oświetlenie 0,1 lux/ 0,005 lux kolor/0,01 lux B/W, kieszeń kart SD; protokoły HTTP, RTP/RTSP, UDP, RARP, Telnet, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, kompatybilność z ONVIF & PSIA, zasilanie: 12V lub POE (opcja)                                       | 1 649,00 zł |
| DNC-521FW       | Kamera dzień/noc sieciowa 1/3' Sony Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii, minimalne oświetlenie 0,5 Lux F1.2 kolor, 0,00001 Lux tryb B/W, AGC, WDR, ATW, AWB, AWC, 8 stref prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, 3D-DNR, rozdzielczość 720x576, dwa strumienie H.264, MJPEG, wysyłanie do 30 kl/s, dwukierunkowe Audio, protokoły HTTP, RTP/RTSP, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, podgląd za pomocą przeglądarki, NVR-a, podgląd mobilny ANDROID, I-OS, Zasilanie 12VDC | 1 840,00 zł |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DMC-10PW</b>    | Przetwornik 1/3" CMOS PS-Panasonic z progresywnym skanowaniem, Rozdzielczość <b>1,3M 1280x1024</b> , maksymalnie 30 kl/s, Podwójny strumień dla kodeków H.264 i MJPEG w różnych rozdzielczościach, min oświetlenie 0,1 lux/ 0,005 lux kolor/0,01 lux B/W, budowany obiektyw 3,6mm, kieszeń kart SD; protokoły HTTP,RTP/RTSP, UDP, RARP, Telnet, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, kompatybilność z ONVIF & PSIA, zasilanie: 12V                                                                                                                              | <b>1 299,00 zł</b> |
| <b>DMC-10PVW</b>   | Przetwornik 1/3" CMOS PS-Panasonic z progresywnym skanowaniem, Rozdzielczość <b>1,3M 1280x1024</b> , maksymalnie 25 kl/s, Podwójny strumień dla kodeków H.264 i MJPEG w różnych rozdzielczościach, min oświetlenie 0,3 lux/ 0,005 lux kolor/0,01 lux B/W, budowany obiektyw 2,8-12mm, kieszeń kart SD; protokoły HTTP,RTP/RTSP, UDP, RARP, Telnet, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, kompatybilność z ONVIF & PSIA, zasilanie: 12V                                                                                                                           | <b>1 449,00 zł</b> |
| <b>DMC-10DVW</b>   | Przetwornik 1/3" CMOS PS-Panasonic z progresywnym skanowaniem, Rozdzielczość <b>1,3M 1280x1024</b> , maksymalnie 25 kl/s, Podwójny strumień dla kodeków H.264 i MJPEG w różnych rozdzielczościach, min oświetlenie 0,3 lux/ 0,005 lux kolor/0,01 lux B/W, budowany obiektyw 2,8-12mm, kieszeń kart SD; protokoły HTTP,RTP/RTSP, UDP, RARP, Telnet, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, kompatybilność z ONVIF & PSIA, zasilanie: 12V, klasa szczelności IP66                                                                                                   | <b>1 999,00 zł</b> |
| <b>DMC-20DVW</b>   | Przetwornik 1/3" CMOS PS-Panasonic z progresywnym skanowaniem, Rozdzielczość <b>2,2M 1920X1080</b> , maksymalnie 30 kl/s, Obiektyw 2,8-12mm, Podwójny strumień dla kodeków H.264 i MJPEG w różnych rozdzielczościach, min oświetlenie 0,001 lux, WDR, 3DNR, Defog, detekcja ruchu, strefy prywatności, wbudowany obiektyw 2,8-12mm, kieszeń kart SD; protokoły HTTP,RTP/RTSP, UDP, RARP, Telnet, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, kompatybilność z ONVIF, zasilanie: 12V, klasa szczelności IP66                                                            | <b>2 229,00 zł</b> |
| <b>DNC-520DVW</b>  | Kamera kopułowa dzień/noc sieciowa 1/3' Sony Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii, minimalne oświetlenie 0,5 Lux F1.2 kolor, 0,00001 Lux tryb B/W, obiektyw 4-9mm AGC, WDR, ATW, AWB, AWC, 8 stref prywatności, 4 strefy detekcji ruchu, 3D-DNR, rozdzielczość 720x576, dwa strumienie H.264, MJPEG, wysyłanie do 30 kl/s, dwukierunkowe Audio, protokoły HTTP,RTP/RTSP, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, podgląd za pomocą przeglądarki, NVR-a, podgląd mobilny ANDROID, I-OS, 3 AXIS możliwość montażu na każdej powierzchni, obudowa wandaloodporna, zasilanie 12VDC | <b>1 999,00 zł</b> |
| <b>DMC-2054BIW</b> | Przetwornik 1/3" CMOS PS-Panasonic z progresywnym skanowaniem, Rozdzielczość <b>2,2M 1920X1080</b> , maksymalnie 30 kl/s, Podwójny strumień dla kodeków H.264 i MJPEG w różnych rozdzielczościach, min oświetlenie 0,001 lux (IR 0 lux), WDR, 3DNR, Ruchomy filtr podczerwieni ICR, Defog, detekcja ruchu, strefy prywatności, we/wy alarmowe 1/1, we/wy audio 1/1, wbudowany obiektyw 2,8-12mm, 54 IR LED 40m, kieszeń kart SD; protokoły HTTP,RTP/RTSP, UDP, RARP, Telnet, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, SNMP, PAP,                                                                            | <b>2 499,00 zł</b> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                     | <b>CHAP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, kompatybilność z ONVIF, zasilanie: 12V, klasa szczelności IP66</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| <b>DMC-2027DVIW</b> | <b>Przetwornik 1/3" CMOS PS-Panasonic z progresywnym skanowaniem, Rozdzielczość 2,2M 1920X1080, maksymalnie 30 kl/s, Podwójny strumień dla kodeków H.264 i MJPEG w różnych rozdzielczościach, min oświetlenie 0,001 lux (IR 0 lux), WDR, 3DNR, Ruchomy filtr podczerwieni ICR, Defog, detekcja ruchu, strefy prywatności, we/wy alarmowe 1/1, we/wy audio 1/1, wbudowany obiektyw 2,8-12mm, 27 IR LED 25m, kieszeń kart SD; protokoły HTTP,RTP/RTSP, UDP, RARP, Telnet, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, kompatybilność z ONVIF, zasilanie: 12V, klasa szczelności IP66</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 599,00 zł</b> |
| <b>DMS-200Sew</b>   | <b>Mini kamera obrotowa. Do zastosowań zewnętrznych, Zoom optyczny 12X (3,94mm – 46,05 mm) zoom cyfrowy 16x (max 192x zoom), przetwornik 1/4 cala, Minimalne oświetlenie w kolorze 0.7 w trybie czarno białym 0.00003 Lux (sens-up) ,funkcja Dzień/Noc z przesuwным filtrem IR, DSS, Auto-Focus, 250 Presetów, 2 swingi, 12 grup, 1 tura, 1 trasa, Auto-Flip, 4 strefy prywatności, migawka 1/120000, rozdzielczość 720x576, dwa strumienie H.264, MJPEG, wysyłanie do 30 kl/s, dwukierunkowe Audio, protokoły HTTP,RTP/RTSP, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, podgląd za pomocą przeglądarki, NVR-a, podgląd mobilny ANDROID, I-OS, obudowa z IP-66, zasilanie 24VAC</b>                                                                                                                                              | <b>4 369,00 zł</b> |
| <b>DNC-240SEW</b>   | <b>Do zastosowań zewnętrznych, zoom optyczny 27X (3.5mm - 94,5 mm) zoom cyfrowy 12x , przetwornik 1/4 cala Sony HAD CCD, rozdzielczość 550 TVL,, Minimalne oświetlenie w kolorze 0,5lux, , 0,00005 Lux ( DSS ), funkcja Dzień/Noc z przesuwным filtrem IR, 32 programowalne presety, rozdzielczość 720x576, dwa strumienie H.264, MJPEG, wysyłanie do 30 kl/s, dwukierunkowe Audio, protokoły HTTP,RTP/RTSP, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, podgląd za pomocą przeglądarki, NVR-a, podgląd mobilny ANDROID, I-OS, obudowa z IP-66, zasilanie 24VAC</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 799,00 zł</b> |
| <b>DNC-270SEW</b>   | <b>Do zastosowań zewnętrznych, Zoom optyczny 33X (3.5mm - 115,5 mm) zoom cyfrowy 16x (max 528x zoom), przetwornik 1/4 cala HAD Sony CCD, Rozdzielczość 600 TVL, B/W 700 TVL, Minimalne oświetlenie 0,2 F 1,67 lux w trybie kolorowym, 0,02 Lux (sens-up) F 1,67 w trybie czarno białym, 0,00004 Lux F 1,67 ( kolor Sens-up ) , funkcja Dzień/Noc z przesuwным filtrem IR, Systemy WDR (Wide Dynamic Range),DIS, Auto-Focus, Alarmy ( 4 kanały wejściowe/1 kanały wyjściowy), 250 Presetów, 2 swingi, 8 grup,1 tura, 1 trasa, 16 stref prywatności, rozdzielczość 720x576, dwa strumienie H.264, MJPEG, wysyłanie do 30 kl/s, dwukierunkowe Audio, protokoły HTTP,RTP/RTSP, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, podgląd za pomocą przeglądarki, NVR-a, podgląd mobilny ANDROID, I-OS, obudowa z IP-66, zasilanie 24VAC</b> | <b>7 699,00 zł</b> |
| <b>DNC-600SEW</b>   | <b>Do zastosowań zewnętrznych, Zoom optyczny 37X (3.5mm - 129,5 mm) zoom cyfrowy 16x (max 592x zoom), 1/4 Sony HAD CCD, Rozdzielczość 600 TVL, B/W 700 TVL , Minimalne oświetlenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 199,00 zł</b> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | 0,2 Lux F1,67 w trybie kolorowym, 0,02 Lux F1,67 trybie czarno białym, 0,00004 Lux F 1,67 ( kolor Sens-up ), funkcja Dzień/Noc z przesuwным filtrem IR, Systemy WDR (Wide Dynamic Range), DIS, Auto-Focus, Alarmy ( 4 kanały wejściowe/1 kanały wyjściowy), 250 Presetów, 2 swingi, 8 grup, 1 tura, 1 trasa, 16 stref prywatności, rozdzielczość 720x576, dwa strumienie H.264, MJPEG, wysyłanie do 30 kl/s, dwukierunkowe Audio, protokoły HTTP,RTP/RTSP, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, podgląd za pomocą przeglądarki, NVR-a, podgląd mobilny ANDROID, I-OS, obudowa z IP-66, zasilanie 24VAC |                    |
| <b>DMC-20SEW</b> | Do zastosowań zewnętrznych, Zoom optyczny 20X (4,45mm - 89 mm) zoom cyfrowy 8x, 1/3 PS-Panasonic CMOS, Rozdzielczość <b>2,2M 192X1080</b> , Minimalne oświetlenie 0,0001 Lux, funkcja Dzień/Noc z przesuwным filtrem IR, Systemy WDR (Wide Dynamic Range), Auto-Focus, Alarmy ( 4 kanały wejściowe/1 kanały wyjściowy), dwa strumienie H.264, MJPEG, wysyłanie do 30 kl/s, dwukierunkowe Audio, protokoły HTTP,RTP/RTSP, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, podgląd za pomocą przeglądarki, NVR-a, podgląd mobilny ANDROID, I-OS, obudowa z IP-66, zasilanie 24VAC                                   | <b>8 999,00 zł</b> |

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
(22 672-36-36) (505-130-571)