

---

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 17:53

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hdbw1200rp-vf-p-5462.html>



## Kamera DH-HAC-HDBW1200RP-VF

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>435,42 zł</b> |
|-------------|------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>354,00 zł</b> |
|------------|------------------|

### Opis produktu

#### Kamera DH-HAC-HDBW1200R-VF

Kamera HD-CVI **DH-HAC-HDBW1200R-VF** Dahua o rozdzielczości 1080p, z wbudowanym modulem podczerwieni do 30m, posiadającym wiele innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na jakość obrazu w dzień i w nocy. Kamera ma wbudowany zmiennoogniskowy obiektyw 2.7-12mm. Całość została zamknięta w zewnętrznej obudowie kopułkowej oraz zasilona napięciem 12V.

#### Charakterystyka:

- Kamera kopułowa HDCVI 1080p
- 1/2.7" 2Mpx CMOS
- Efektywna ilość pikseli 1920(H)×1080(V)
- Obsługiwane rozdzielczości 25/30fps 1080P
- Standard transmisji HDCVI
- Mechaniczny filtr dzień / noc
- Funkcje D-WDR / AWB / AGC / BLC / 2D-DNR
- Promiennik podczerwieni do 30m

- Obiektyw regulowany 2,7-12mm
- Obudowa metalowa zewnętrzna IP67
- Zasilanie DC12V

**Specyfikacja:**

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Kamera               |                                                         |
| Przetwornik          | 1/2.7" 1Megapixel CMOS                                  |
| Ilość pikseli        | 1930(H)×1088(V)                                         |
| Video Frame Rate     | 25fps 1080P                                             |
| Migawka              | 1/50s~1/100,000s                                        |
| Czułość              | 0.02Lux F1.4, 0Lux IR on                                |
| Wyjście wideo        | 1 kanał BNC HDCVI wysokiej rozdzielczosci wyjście wideo |
| Funkcje podstawowe   |                                                         |
| Zasięg podczerwieni  | do 30m Smart IR                                         |
| Funkcja Dzień/Noc    | Auto(ICR) / Color / B/W                                 |
| Redukcja szumów      | 2D                                                      |
| Menu OSD             | Wsparcie                                                |
| Obiektyw             |                                                         |
| Obiektyw             | 2.7~12mm                                                |
| Kąt widzenia         | H: 99°~37°                                              |
| Typ obiektywu        | Ręczny/ Fixed Iris                                      |
| Mount Type           | Φ14                                                     |
| Ogólne               |                                                         |
| Zasilanie            | DC12V±10%                                               |
| Pobór prądu          | Max 3.2W                                                |
| Temperatura pracy    | -30°C~+60°C / Less than 95%RH (no condensation)         |
| Odległość transmisji | do 800m przez 75-3 kabel koncentryczny                  |
| Klasa szczelności    | IP67 & IK10                                             |
| Wymiary              | Φ122×89mm                                               |
| Waga                 | 0.45kg                                                  |
| Materiał             | metal                                                   |

**Dodatkowe wyposażenie**

---

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.