

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 06:01

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hdbw2221fp-p-6533.html>



Kamera DH-HAC-HDBW2221FP

Cena brutto **418,20 zł**

Cena netto **340,00 zł**

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HDBW2221FP

Kamera kopułkowa **DH-HAC-HDBW2221FP** marki **Dahua** jest przeznaczona do różnorodnych zastosowań monitoringu zewnętrznego / wewnętrznego. Kamera oparta jest na przetworniku obrazu najwyższej jakości uzyskując rozdzielczość 2 Mpx. Pozwala to na rozpoznanie wielu szczegółów oraz identyfikację osób. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw 3.6mm, co daje nam szeroki kąt widzenia kamery w celu skutecznego nadzoru. Wbudowany reflektor podczerwieni o zasięgu do 20m zapewnia widoczność również w całkowitej ciemności umożliwiając obserwację w nocy.

Charakterystyka:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Ilość pikseli: 2.0Mpx
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm (2.8mm, 6mm opcjonalnie)
- Funkcje: WDR, AGC, BLC, 3DNR
- Zasięg reflektora podczerwieni: 20 m
- Standard obudowy: IP67
- Klasa wandaloodporności: IK10

Specyfikacja:

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.7" 2.1Megapixel CMOS
Efektywna liczba pikseli	1928(H)×1088(V)
Szybkość elektronicznej migawki	PAL: 1/3s ~ 1/30000s NTSC: 1s ~ 1/30000s
Częstotliwość odświeżania	25/30fps@1080p; 25/30/50/60fps@720p
Min. oświetlenie	0.03Lux/F2.0, 0Lux (IR włączone)
Zasięg IR	20m
Obiektyw	
Ogniskowa	3.6mm (2.8mm, 6mm opcjonalnie)
Kąt widzenia	H: 90° (115.6° / 59.4°)
Typ obiektywu	Fixed
Montaż	Wbudowany
Audio	
Audio	Wbudowany mikrofon
Ogólne	
Zasilacz	DC12V±25%
Zużycie energii	Max 3.5W
Środowisko pracy	-30°C~+60°C / Mniej niż 90% RH
Stopień ochrony	IP67
Klasa wandaloodporności	IK10
Wymiary	Φ106mm × 50.3mm
Waga netto	0.30kg
Waga brutto	0.45kg
Materiał	Metal

Dodatkowe wyposażenie (opcjonalnie)

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)