

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 02:45

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hdw2220rp-z-p-5499.html>



Kamera DH-HAC-HDW2220RP-Z

Cena brutto	514,14 zł
Cena netto	418,00 zł

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HDW2220R-Z

Kamera HD-CVI **DH-HAC-HDW2220R-Z** Dahua o rozdzielczości **2.4 Mpx**, z wbudowanym modulem podczerwieni do 60m, posiadającym wiele innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na jakość obrazu w dzień i w nocy. Kamera ma wbudowany zmienneogniskowy obiektyw 2.7-12mm. Całość została zamknięta w zewnętrznej obudowie kopułkowej oraz zasilona napięciem 12V..

Charakterystyka:

- Kamera kopułowa HDCVI 1080p
- Przetwornik 1/3" 2,4Megapixel CMOS
- Efektywna ilość pikseli 1984(H)x1225(V)
- Obsługiwane rozdzielczości 25kl/s 1080p, 50kl/s 720p
- Standard transmisji HDCVI
- Mechaniczny filtr dzień / noc ICR
- Menu Ekranowe dostępne poprzez kabel sygnałowy
- Funkcje AWB / AGC / BLC / 2/3DNR
- Promiennik podczerwieni do 60m
- Obiektyw regulowany 2,7-12mm motozoom
- Obudowa metalowa zewnętrzna IP67
- Zasilanie DC12V

Kamera

Przetwornik

Ilość pikseli

Video Frame Rate

Migawka

Czułość

Wyjście wideo

Funkcje podstawowe

Zasięg podczerwieni

Funkcja Dzień/Noc

Redukcja szumów

Menu OSD

Obiektyw

Obiektyw

Kąt widzenia

Typ obiektywu

Ogólne

Zasilanie

Pobór prądu

Temperatura pracy

Odległość transmisji

Klasa szczelności

Wymiary

Waga

Materiał

Specyfikacja:

1/2.8" 2.4 Megapixel CMOS

1984(H)×1225(V)

25/30/50/60fps@720P; 25/30fps@1080P

1/3s~1/10000s

0.05Lux/F1.4, 0Lux(IR on)

1 kanał BNC HDCVI wysokiej rozdzielczosci wyjście wideo/ CVBS standardowe
wyjście wideo analogowe (możliwość zmiany trybu)

60m Smart IR

Auto(ICR) / Color / B/W

2DNR /3DNR

Wsparcie

2.7~12mm motozoom

H: 99°~34°

Ręczny/ Fixed Iris

DC12V±20%

max. 6.8W

-30°C~+60°C, Less than 95%RH

do 800m przez 75-3 kabel koncentryczny

IP67

Φ122mm×102mm

0.58kg

metal

Dodatkowe wyposażenie

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.