

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hdw2221ep-p-6494.html>



# Kamera DH-HAC-HDW2221EP

Cena brutto **393,60 zł**

Cena netto **320,00 zł**

## Opis produktu

### Kamera DH-HAC-HDW2221EP

Kamera kopułkowa **DH-HAC-HDW2221EP** marki **Dahua** jest przeznaczona do różnorodnych zastosowań monitoringu zewnętrznego / wewnętrznego. Kamera oparta jest na przetworniku obrazu najwyższej jakości uzyskując rozdzielczość 2 Mpx. Pozwala to na rozpoznanie wielu szczegółów oraz identyfikację osób. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw 3.6mm, co daje nam szeroki kąt widzenia kamery w celu skutecznego nadzoru. Wbudowany reflektor podczerwieni o zasięgu do 30m zapewnia widoczność również w całkowitej ciemności umożliwiając obserwację w nocy.

### Charakterystyka:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Ilość pikseli: 2.0Mpx
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm opcjonalnie)
- Funkcje: WDR, AGC, BLC, 3DNR
- Zasięg reflektora podczerwieni: 50 m
- Standard obudowy: IP67

**Specyfikacja:**

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Kamera</b>                   |                                     |
| Przetwornik obrazu              | 1/2.7" 2.1Megapixel CMOS            |
| Efektywna liczba pikseli        | 1928(H)×1088(V)                     |
| Szybkość elektronicznej migawki | PAL: 1/3s ~ 1/30000s                |
|                                 | NTSC: 1s ~ 1/30000s                 |
| Częstotliwość odświeżania       | 25/30fps@1080p; 25/30/50/60fps@720p |
| Min. oświetlenie                | 0.03Lux/F2.0,                       |
|                                 | 0Lux (IR włączone)                  |
| Zasięg IR                       | 50m                                 |
| <b>Obiektyw</b>                 |                                     |
| Ogniskowa                       | 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm opcjonalnie)  |
| Kąt widzenia                    | H: 90° (59.4° / 41.4°)              |
| Typ obiektywu                   | Fixed                               |
| Montaż                          | Wbudowany                           |
| <b>Audio</b>                    |                                     |
| Audio                           | Brak                                |
| <b>Ogólne</b>                   |                                     |
| Zasilacz                        | DC12V±25%                           |
| Zużycie energii                 | Max 5.5W                            |
| Środowisko pracy                | -30°C~+60°C / Mniej niż 90% RH      |
| Stopień ochrony                 | IP67                                |
| Wymiary                         | φ110mm × 95.5mm                     |
| Waga netto                      | 0.29kg                              |
| Waga brutto                     | 0.43kg                              |
| Materiał                        | Aluminium                           |

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.

