

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 17:59

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hfw1200rp-vf-p-5445.html>



Kamera DH-HAC-HFW1200RP-VF

Cena brutto	425,58 zł
-------------	------------------

Cena netto	346,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HFW1200R-VF

Kamera HD-CVI DH-HAC-HFW1200R-VF o rozdzielczości 2MPx, należy do kamer tubowych z zaimplementowanym modulem **podczerwieni do 30m**, posiadająca wiele innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na jakość obrazu. Kamera ma wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.7-12mm możliwość regulacji kąta widzenia kamery.

Charakterystyka:

- **Kamera tubowa** HDCVI 1080p
- Przetwornik 1/2,7" 2Megapixel progressive scan CMOS
- Efektywna ilość pikseli 1930(H)x1088(V)
- Obsługiwane rozdzielczości 1080p@25kl/sek
- Standard transmisji HDCVI
- Mechaniczny filtr dzień / noc ICR
- Menu Ekranowe dostępne poprzez kabel sygnałowy
- **Funkcje D-WDR** / AWB / AGC / BLC / DNR
- Promiennik podczerwieni do 30m
- Obiektyw 2,7-12mm F1.6
- Obudowa zewnętrzna IP67
- Zasilanie DC12V

Specyfikacja:

Model

Kamera

Przetwornik

Ilość pikseli

Video Frame Rate

Migawka

Czułość

Wyjście wideo

Funkcje podstawowe

Zasięg podczerwieni

Funkcja Dzień/Noc

Redukcja szumów

Obiektyw

Obiektyw

Kąt widzenia

Typ obiektywu

Ogólne

Zasilanie

Pobór prądu

Warunki pracy

Odległość transmisji

Klasa szczelności

Wymiary

Waga

Materiał

DH-HAC-HFW1200R-VF

1/2.7" 2 Megapixel CMOS

1930(H)x1088(V)

25/30kl/s@1080p

1/3s~1/10000s

0.05Lux/F1.2(AGC ON), 0Lux(IR on)

1 kanał BNC HDCVI wysokiej rozdzielczosci wyjście wideo

do 30m

Auto(ICR) / Color / B/W

2DNR

2.7~12mm

109°~35°

Ręczny/ Fixed Iris

DC12V

max. 4.5W

-30°C~+50°C, wilgotność mniej niż 95%RH

do 500m przez 75-3 kabel koncentryczny

IP67

Φ213×80x72mm

0.55kg

metal

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.