

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 10:41

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hfw2120rp-vf-ire6-p-5485.html>



Kamera DH-HAC-HFW2120RP-VF-IRE6

Cena brutto **452,64 zł**

Cena netto **368,00 zł**

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HFW2120RP-VF-IRE6

Kamera HDCVI **DH-HAC-HFW2120RP-VF-IRE6** o rozdzielczości 1.4MPx. Kamera posiada wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.7~12mm. Całość została zamknięta w metalowej obudowie zewnętrznej o klasie szczelności IP67 oraz zasilona napięciem DC12V.

Charakterystyka:

- Kamera tubowa HDCVI 720p
- Przetwornik 1/3" 1,4 Megapixel progressive scan CMOS
- Efektywna ilość pikseli 1305(H)x1049(V)
- Obsługiwane rozdzielczości 720p 50kl/sek
- Standard transmisji HDCVI
- Mechaniczny filtr dzień / noc ICR
- Menu Ekranowe dostępne poprzez kabel sygnałowy
- Funkcje D-WDR / AWB / AGC / BLC / DNR
- Promiennik podczerwieni do 30m
- Obiektyw regulowany 2,7-12mm
- Obudowa zewnętrzna IP67

Specyfikacja:	
Kamera	
Przetwornik	1/3" 1.4Megapixel CMOS
Ilość pikseli	1305(H)x977(V)
Video Frame Rate	25/50/kl/s 720p
Migawka	1/3s~1/1000s
Czułość	0.01Lux/F1.2(AGC ON), 0Lux(IR on)
Wyjście wideo	1 kanał BNC HDCVI wysokiej rozdzielczości wyjście wideo / CVBS wyjście wideo standardowej rozdzielczości (przełączane)
Funkcje podstawowe	
Zasięg podczerwieni	60m Smart IR
Funkcja Dzień/Noc	Auto(ICR) / Color / B/W
Redukcja szumów	2DNR /3DNR
Menu OSD	wspiera
Obiektyw	
Obiektyw	2.7~12mm motozoom
Kąt widzenia	H: 86.6°~27.9°
Rodzaj soczewki	Ręczny/ Fixed Iris
Mount Type	F14
Ogólne	
Zasilanie	DC12V±20%
Pobór prądu	max. 8.5W
Temperatura pracy	-30°C~+50°C, Less than 95%RH
Odległość transmisji	do 800m przez 75-3 kabel koncentryczny
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	213mm×80mm×72mm
Waga	0.55kg
Materiał użyty do wykonania	metal

Dodatkowe wyposażenie

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.