

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-hac-hfw3231ep-zt-p-6489.html>



Kamera DH-HAC-HFW3231EP-ZT

Cena brutto **1 119,30 zł**

Cena netto **910,00 zł**

Opis produktu

Kamera DH-HAC-HFW3231EP-ZT

Kamera tubowa 2.1 megapikselowa wykorzystująca technologię transmisji **HD-CVI**, posiadająca zmiennoogniskowy obiektyw **2.7-12mm**. Generuje płynny obraz **1080P**. Kamera posiada promiennik IR o zasięgu do **50m** z diodami wysokim mocy, pozwalającymi kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Cyfrowa redukcja szumów pozwala na uzyskanie obrazu wysokiej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera zasilana jest napięciem **DC12V** lub **AC24V** oraz posiada klasę szczelności **IP67**.

Charakterystyka:

- Przetwornik: 1/2.8" 2.1 Megapixel CMOS
- Ilość pikseli: **2.0Mpx**
- Nagrywanie: **30 kl/s@1080p**
- Czulość: **0 Lux przy załączonym IR, 0.005Lux/F1.4**
- Obiektyw: **2.7-12mm**
- Zasięg IR: **do 50m**
- Cyfrowa redukcja szumów **2D/3DNR**
- Pozostałe funkcje: **AWB, AGC, BLC, HLC, WDR**
- Tryb pracy dzień/noc
- Klasa szczelności: **IP67, IK10**
- Zasilanie: DC12V / AC24V

Specyfikacja:

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" 2.1 Megapixel CMOS
Efektywna liczba pikseli	1945 (H) × 1097 (V)
Szybkość elektronicznej migawki	PAL: 1.3s ~ 1/30,000s NTSC: 1s ~ 1/30,000s
Częstotliwość odświeżania	30kl/s@1080P
Synchronizacja	Wewnętrzna
Minimalne oświetlenie	0.005Lux/F1.4, 0Lux (włączone IR)
Wyjścia wideo	1 kanał BNC HDCVI HD
Cechy	
Zasięg IR	50m, Smart IR
Dzień / noc	Auto (ICR) / Kolor / Czarno-białe (B/W)
Redukcja szumu	2D / 3D
Menu OSD	Wspierane
Obiektyw	
Ogniskowa	2.7 - 12mm, motozoom
Kąt widzenia	Poziom: 95° ~ 36°
Ogólne	
Zasilanie	DC12V±25% / AC24V±25%
Zużycie energii	Maksymalnie 16.6W
Środowisko pracy	-30°C~+60°C / mniej niż 95%RH (no skraplania)
Odległość transmisji	Do 500m na kablu koncentrycznym 75-3Ω
Stopień ochrony	IP67, IK10
Wymiary	273.2mm x 95mm x 95mm
Waga	1.16 kg
Materiał	Metal

Dodatkowe wyposażenie

HD-CVI jest najnowszą na rynku technologią umożliwiającą transmisję wideo w rozdzielczości 720P i 1080P i dwukierunkową komunikację po kablu koncentrycznym. HD-CVI nie wprowadza opóźnień transmisji i zapewnia duży skuteczny zasięg nawet do 500 m - Dzięki czemu doskonale nadaje się do budowy rozległych systemów oraz modernizacji już istniejących na kablu koncentrycznym.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)