

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-ipc-hfw4231bp-as-p-6377.html>



Kamera DH-IPC-HFW4231BP-AS

Cena brutto	884,37 zł
Cena netto	719,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Dahua DH-IPC-HFW4231BP-AS

Kamera kopułkowa 2 megapikselowa IP model **DH-IPC-HFW4231BP-AS** marki **Dahua** posiadająca stały obiektyw **3.6mm (opcjonalnie 6mm)**. Funkcja **WDR** poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera zasilana jest napięciem DC12V oraz poprzez PoE (802.3af).

Podstawowe właściwości:

- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Ilość pikseli: 2.0Mpx
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm (opcjonalnie 6mm)
- Funkcje: WDR, AWB, AGC, BLC, 3DNR
- Zasięg reflektora podczerwieni: 50 m
- Standard obudowy: IP67

Specyfikacja:

Kamera	
Przetwornik	1/2.8" 2 Megapixel progressive CMOS
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)
RAM/ROM	256MB/32MB
System skanowania	Progresywny
Czułość	0.009 lux/F2.0(kolor), 0 lux/F2.0 (włączony IR)
Stosunek S/N	Więcej niż 50dB
Zasięg podczerwieni	50m
Obiektyw	
Typ obiektywu	Fixed
Rodzaj montażu	Wbudowany
Obiektyw	3.6mm (opcjonalnie 6mm)
Maksymalna wartość przysłony	F2.0 (F2.0)
Kąt widzenia	H: 87° (51°), V: 48° (30°)
PTZ	
Zasięg Pan/Tilt	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 87°; Rotacja: 0° ~ 360°
Wideo	
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 1.3Mpx(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Prędkość transmisji	Główny strumień: 1080p(1~50/60kl/s) Pod stumień: D1(1~50/60kl/s) Trzeci strumień: 1080p(1~25/30kl/s)
Bit Rate	H.264: 24 ~ 9472Kbps H.265: 14 ~ 5632Kbps
Zoom cyfrowy	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Sieć	
Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
Maksymalny dostęp użytkowników	10/20 użytkowników
Smart Phone	iOS, Android
Ogólne	
Zasilanie	DC12V, PoE (802.3af)
Pobór prądu	