

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 07:41

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-dh-sd59230i-hc-p-5480.html>



Kamera DH-SD59230I-HC

Cena brutto	4 425,54 zł
-------------	--------------------

Cena netto	3 598,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera szybkoobrotowa zewnętrzna Dahua DH-SD59230I-HC

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem HD-CVI
Kamera szybkoobrotowa HDCVI **DH-SD59230I-HC** o rozdzielczości 2MPx. Kamera posiada wbudowany obiektyw o ogniskowej 4.3mm~129mm oraz 30x zoom optyczny. Wyposażona została w funkcje poprawiające jakość obrazu: BLC / HLC / DWDR (Digital WDR), dzień/noc. Całość została zamknięta w obudowie zewnętrznej o klasie szczelności IP66 oraz zasilona napięciem AC24V.

Charakterystyka:

- Kamera szybkoobrotowa HDCVI 1080p z 30x zoom
- Zoom optyczny 30x
- Zoom cyfrowy 16x
- Przetwornik: 1/2,8" Exmor CMOS
- Efektywna ilość pikseli 1920(H)x1080(V)
- Obsługiwane rozdzielczości 25/30fps 1080P, 25/30/50/60fps 720P
- Standard transmisji HDCVI
- Mechaniczny filtr dzień / noc
- Menu Ekranowe dostępne poprzez kabel sygnałowy
- Obiektyw 4.3mm~129mm 30x zoom
- Sterowanie PTZ poprzez kabel sygnałowy
- Funkcje preset (300) / ścieżka (8) / tras (5)
- Obudowa zewnętrzna IP66
- 2 Wejścia / 1 wyjście alarmowe
- Zasilanie AC24V
- Promiennik podczerwieni do 100m

Kamera	Specyfikacja:
Przetwornik	1/2.8" Exmor CMOS
Efektywna ilość pikseli	1920(H) x 1080(V)
Rozdzielczość w poziomie	≥1000TVL
System skanowania	Progressive
Migawka	1/1s - 1/30,000s
Czułość	Color: 0.05Lux F1.6; B/W: 0.005Lux F1.6; 0Lux (IR on)
Stosunek S/N	wiecej niż 50dB
Rozdzielczość	25/30fps 1080P, 25/30/50/60fps 720P
Wyjście	1-kanal BNC HDCVI high definition wyjście wideo / CVBS (przełączalne)
Funkcje Kamery	
Funkcja Dzień/Noc	Auto (ICR) / Color / B / W
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)
Balans Bieli	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Ręczny
Kontrola wzmocnienia	Auto / Manual
Redukcja szumów	2D / 3D
Maski prywatności	do 24 obszarów
Zoom cyfrowy	16x
Obiektyw	
Obiektyw	4.3mm~129mm (30x zoom optyczny)
Przesłona	F1.6~ F5.0
Focus Control	Auto/Ręczny
Kąt widzenia	H: 65.1° ~ 2.34°
Close Focus Distance	100mm ~ 1000mm
Parametry głowicy PTZ	
Pan/Tilt zakres	Zakres poziomy: 0° ~ 360° bez punktu krańcowego, zakres pionowy: 15° ~ 90°, auto flip 180°
Prędkość obrotu	Prędkość w poziomie: 0.1° ~300° /s; Prędkość w pionie: 0.1° ~200° /s
Prędkość w presecie	Prędkość w poziomie: 400° /s; Prędkość w pionie: 300° /s
Funkcje automatyki	300 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D) 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan
Protokoły	DH-SD, Pelco-P/D (Auto wykrywanie)
Zasięg IR	100m
Audio	
Interfejs	1 kanał Wej.
Interfejsy dodatkowe	
RS485	1
Alarm	2/1 kanał Wej./Wyj.
Ogólne	
Zasilanie	AC24V/3A (±10%)
Pobór prądu	12W, 25W (IR on)
Temperatura pracy	-40°C ~ 70°C / poniżej 90% RH
Klasa szczelności	IP66
Wymiary	Φ186 (mm) x 310 (mm)
Waga	3.5 Kg

Wyposażenie dodatkowe

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)