

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 08:32

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-etrovision-ev8180a-p-2896.html>



Kamera Etrovision EV8180A

Cena brutto	1 650,66 zł
Cena netto	1 342,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Etrovision EV8180A 1.3 Mpx

Wyróżnikiem kamery Etrovision EV-8180A jest zastosowanie formatu kompresji H.264 oraz matrycy o rozdzielczości **1,3 megapiksela (1280 x 1024pix) @ 30 fps**. Dzięki tym czynnikom jest to bardzo funkcjonalna i szybka kamera typu box, dająca czysty i ostry obraz przy zachowaniu małego obciążenia sieci. Kamera może być montowana wewnątrz pomieszczeń oraz po zastosowaniu standardowej obudowy do kamer także na zewnątrz budynków.

- 1/3" matryca Progressive Scan CMOS
- Wymienny obiektyw CS
- Rozdzielczość 1,3 megapiksela (1280 x1024 pikseli) przy 30 klatkach na sekundę
- Kompresja H.264, MPEG-4, M-JPEG przy jednoczesnych dwóch strumieniach
- Obsługa: Power over Ethernet, opcjonalnie Wi-Fi
- Tryb Dzień / Noc, wbudowany ICR
- Alarm "Przed" i "Po" (z dodatkową możliwością nagrania na kartę SD)
- Obsługa dwukierunkowego szeregowego portu RS485
- Ustawienie do 4 stref prywatności na obrazie

Kamery typu "box" wyglądem najbardziej są zbliżone do tradycyjnych kamer przemysłowych. Dodatkowo cechuje je uniwersalność ze względu na możliwości konfiguracji. Można używać je jako kamery wewnętrzne, a także używając specjalnej obudowy, jako kamery zewnętrzne. Największym atutem w tych wersjach jest wymienny obiektyw, który możemy dostosować do warunków w jakich będzie pracowało urządzenie (jasność, ogniskowa). Kamery typu box są najczęściej używane w systemach monitoringu pełniąc dodatkową rolę prewencyjną, ze względu na swój charakterystyczny wygląd, skutecznie odstraszaający niepowołanych gości.

Kamera do monitoringu, gdzie wymagana jest najwyższa jakość obrazu. Matryca posiada **rozdzielczość 1.3 Mpix**. Szybki procesor zapewnia transmisję do 30 klatek na sekundę w rozdzielczości 720p. Obsługiwane jest kodowanie H.264 / MPEG-4 / M-JPEG. Obsługa do 2 ROI (obszar obserwacji) przy niezależnych strumieniach danych. Funkcja dzień / noc zapewnia automatyczne przełączanie obrazu po zmroku. Obsługa dla PoE (zasilanie przez LAN)

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w dwóch strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Użytkownicy mogą przypisywać różnym strumieniom - różne rozdzielczości, szybkości transmisji, jak również ilość klatek na sekundę - a wszystko to dla lepszego zaspokojenia różnych potrzeb klienta. Kamera sieciowa Etrovision EV-8781A-C oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-wideo, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci

1. DC Iris adapter
2. I/O cable port
3. SD card slot
4. USB for External WiFi dongle
5. RJ-45 network port
6. Power port (8-25V or CD)
7. Line on
8. Line out

akcesoria

Specyfikacja:

System i CPU kamery	ARM 9 32 Bit RISC, 128MB, Linux 2.6
Rozdzielczość	1.3 Megapixel CMOS (1280 x 1024)
Minimalne oświetlenie	0.1 lux przy F1.2
Migawka elektroniczna	1/5~1/2000 sec (50Hz)
Obiektyw	brak obiektywu w zestawie, mocowanie CS, DC
Rozdzielczość obrazu	SXGA, VGA, QVGA, QQVGA
Liczba klatek na sekundę	do 30fps przy SXGA / 30fps przy VGA
Liczba klatek na sekundę	do 30fps przy SXGA / 30fps przy VGA
Kompresja	M-JPEG, MPEG-4, H.264
Protokoły sieciowe	CP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA client
Wejście / wyjście audio	1 wejście / 1 wyjście
Wejście / wyjście alarmowe	DI / DO
Wejście / wyjście cyfrowe	RS-485
Karta SD	tak - zapis na kartę w wypadku alarmu lub braku sieci
Wsparcie dla Wi-Fi	tak - poprzez moduł USB
Wsparcie PoE	tak - zasilanie poprzez sieć LAN
Zasilanie	DC 12V / 650mA
Klasa ochrony obudowy	brak
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wilgotność	20%-80% RH
Gwarancja	36 miesięcy
Wymiary	76 x 58 x 109 mm
Masa	~ 295 g
Zawartość	zasilacz, CD, kabel USB, kabel mini din

Etrovision to producent wysokiej jakości kamer cyfrowych przesyłających sygnał z wykorzystaniem technologii sieci IP. Oferowany jest szeroki zakres kamer przemysłowych obejmujący praktycznie wszelkie pola zastosowań: od pracy biurowej, poprzez zapyłone hale fabryczne do gotowych kamer przystosowanych do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. Większość kamer pracuje z wydajnym kodowaniem H.264 i posiada matryce megapixelowe. **Kamery przemysłowe objęte są 3 letnią gwarancją producenta i dystrybutora.**

Systemy monitoringu Etrovision

Do budowania własnych, niezależnych i niezawodnych systemów monitoringu video polecamy wykorzystanie specjalizowanych rejestratorów video firmy QNAP (seria VioStor) oraz wybranych systemów pamięci masowych z opcją rejestracji danych z kamer firmy Synology. Produkty obu firm zapewniają jednoczesną obsługę (zapis, bieżący podgląd, alarmowanie itp) do 120 kamer sieciowych Etrovision. Systemy są w pełni niezawodne i autonomiczne, a zainstalowane na nich oprogramowanie wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie dostępne w tego typu systemach.

Kamery IP Firmy ETROVISION (kompaktowe, kopułkowe)

Etrovision to producent wysokiej jakości kamer cyfrowych przesyłających sygnał z wykorzystaniem technologii sieci IP. Oferowany jest szeroki zakres kamer przemysłowych obejmujący praktycznie wszelkie pola zastosowań: od pracy biurowej, poprzez zapylone hale fabryczne do gotowych kamer przystawianych do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. Większość kamer pracuje z wydajnym kodowaniem H.264 i posiada matryce megapixelowe. **Kamery przemysłowe objęte są 3 letnią gwarancją producenta i dystrybutora.**

Kamery IP Firmy ETROVISION (kompaktowe, kopułkowe)

--	--	--

Kamery kompaktowe „Box”		
EV8180A	1.3MP real time, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR, SD,DIORS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	1 232,00
EV8180A-XD	1.3MP Dual-shutter WDR, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR,SD, DIO, RS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	1 295,00
EV8180A-XL	1.3MP Sony Low-lux, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR,SD, DIO, RS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	1 238,00
EV8180U	2.1MP real time, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR, SD,DIO, RS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	1 361,00
EV8180U-XL	2.1MP Sony Low-lux, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR,SD, DIO, RS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	1 361,00
EV8180Q-XD	3MP Dual-shutter WDR, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR,SD, DIO, RS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	2 178,00
EV8180F	5MP, 1080P real time, multi-streaming, 4 ROI, Audio, D/N ICR,SD, DIO, RS485, POE, **WiFi, bez obiektywu	2 210,00
Kamery kopułowe wewnętrzne		
EV8581A-C	1.3MP real time, 3~12mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 534,00
EV8581A-CD	1.3MP Dual-Shutter WDR, 3~10mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 825,00
EV8581A-BL	1.3MP Sony Low-Lux, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming,ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 573,00
EV8581A-CL	1.3MP Sony Low-Lux, 3~9mm Tamron vari-focal lens, 15M IR,multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandalproof	1 760,00
EV8581U-B	2.1MP real time, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 247,00
EV8581U-C	2.1MP real time, 3~10mm vari-focal lens, 15M IR, multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 602,00
EV8581U-BL	2.1MP Sony Low-Lux, 4mm f1.5 lens, 15M IR, multi-streaming,ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandal proof	1 638,00

EV8581U-CL	2.1MP Sony Low-Lux, 3~9mm Tamron vari-focal lens, 15M IR,multi-streaming, ROI, Audio, D/N ICR, SD, DIO, POE, Vandalproof	1 839,00
-------------------	---	-----------------

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)