

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-etrovision-ev8280u-md-p-3718.html>



Kamera Etrovision EV8280U-MD

Cena brutto	11 186,85 zł
Cena netto	9 095,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Kamera Etrovision EV8280U-MD 2 Mpx

Profesjonalna kamera sieciowa dedykowana do monitoringu ulic i dużych otwartych przestrzeni. Wykonana jako kompletny zestaw do montażu, bez konieczności instalowania dodatkowej obudowy, grzałki czy innych akcesoriów. Wyposażona w matrycę **FullHD** zapewnia krystaliczny obraz o rozdzielczości do **1920 x 1080 pixela przy 30 klatkach na sekundę i technologią WDR** poprawiającą pracę w kontrastowym otoczeniu. **Kamera posiada obiektyw z 20-krotnym motozoomem optycznym, umożliwiającym sterowanie optyką z poziomu przeglądarki.** Obudowa jest wandaloodporna, bardzo trudna do uszkodzenia. Spełnia normę IP66 i może pracować w ciężkich warunkach zewnętrznych (temp. od -40C do 50C).

Charakterystyka

- Przetwornik CMOS 1/2.8" SONY Full HD 1080p,
- Prędkość odświeżania 30kl./sek. dla rozdzielczości 1920x1080,
- Czułość na minimalne oświetlenie 0.1Lux przy F1.6
- Obudowa hermetyczna IP66
- Praca w trybie dzień/noc - mechanicznie usuwany filtr ICR,
- Wbudowany obiektyw MotorZoom 20x (4,7-94mm F1.6)
- Cztery niezależne strefy ROI i cztery strumienie danych,
- Dodatkowe wyjście wizyjne typu composite CVBS,
- Wejście i wyjście audio,
- 3 poziomy kompresji obrazu : H.264 / MPEG-4/ M-JPEG,
- PoE - możliwość zasilenia kamery z przełącznika z funkcją PoE (standard 802.3af A/B),
- Obsługa kart pamięci SD / SDHC,
- Zakres temperatury pracy od -40C do +60C,
- Zakres wilgotności 20-80% RH.

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w dwóch strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Użytkownicy mogą przypisywać różnym strumieniom - różne rozdzielczości, szybkości transmisji, jak również ilość klatek na sekundę - a wszystko to dla lepszego zaspokojenia różnych potrzeb klienta. Kamera sieciowa Etrovision EV8581Q-MD oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-wideo, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci

System WDR (Wide Dynamic Range) - to rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie na obrazie bardzo dużej rozpiętości tonalnej. Dzięki temu w pełni czytelne są zarówno bardzo jasne jak i bardzo ciemne partie obrazu. System opiera się na podwójnym naświetlaniu każdej klatki obrazu i składanie tego w jedną - technologia podobna do HDR w aparatach fotograficznych.

akcesoria

wymiary

Specyfikacja:

Procesor i pamięć	ARM9 Base SoC, 256MB RAM, 16MB Flash
Rozdzielczość	1/2.8" FullHD CMOS Sony WDR
Minimalne oświetlenie	0.1 Lux przy F1.6
Migawka	1/2~1/10000 sec
Obiektyw	zoom optyczny x20 4.7~94mm / F1.6
Pan/Tilt Movement	Pan: 360° bez limitu rotacji, Tilt: 0~92° z ME Flip
Pan/Tilt Speed	Pan: 430°/Sec.(Auto), 120°/Sec.(Manual), Maximum Speed Variation(4 Options), Tilt: 200°/Sec.(Auto), 90°/Sec.(Manual),
Przysłona	napęd DC
Stosunek sygnał / szum	większy niż 39 dB
Rozdzielczość max.	1920 x 1080, FullHD
Kodowanie	MPEG-4, H.264, MJPEG
Liczba klatek na sekundę	1920 x 1080 / 30fps niezależnie od typu kodowania
Ilość niezależnych strumieni	2 strumienie, każdy inne parametry (rozdzielczość, bit rate itp)
Pasmo przesyłowe	Ustawienia od 1Mbps do 12Mbps
Bufor dla danych	24MB
Zgodność ze standardem	ONVIF, CGI
Ustawienia video	Jasność, Kontrast, Kompresja, Lustro, Ostrość,
Automatyka	AWB, AES, AGC, BLC
Strefy prywatności	do 24 niezależnych stref
Zapis na karcie SD	tak - na wypadek alarmu lub braku sieci, microSD
Wejście / wyjście audio	1 wejście / 1 wyjście
Wyjście analogowe video	1 wyjście Composite

Detekcja ruchu	tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IP, SAMBA
Powiadomienia	pliki przez FTP i e-mail, nagranie na karcie SD
Zabezpieczenie	hasło / użytkownik, filtrowanie po adresie IP, kontrola uprawnień
Wsparcie PoE	tak - 802.3at - PoE+
Temperatura pracy	-40°C ~ 50°C
Wilgotność	20% ~ 80% RH
Zasilanie	24V AC oraz PoE+
Gwarancja	36 miesięcy
Wymiary	216 x 360 mm, obudowa aluminiowa, IP66, wandaloodporna
Masa	~ 3500 g
Zawartość	zasilacz, CD

Etrovision to producent wysokiej jakości kamer cyfrowych przesyłających sygnał z wykorzystaniem technologii sieci IP. Oferowany jest szeroki zakres kamer przemysłowych obejmujący praktycznie wszelkie pola zastosowań: od pracy biurowej, poprzez zapyłone hale fabryczne do gotowych kamer przystawianych do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. Większość kamer pracuje z wydajnym kodowaniem H.264 i posiada matryce megapikselowe. **Kamery przemysłowe objęte są 3 letnią gwarancją producenta i dystrybutora.**

Systemy monitoringu Etrovision

Do budowania własnych, niezależnych i niezawodnych systemów monitoringu video polecamy wykorzystanie specjalizowanych rejestratorów video firmy QNAP (seria VioStor) oraz wybranych systemów pamięci masowych z opcją rejestracji danych z kamer firmy Synology. Produkty obu firm zapewniają jednoczesną obsługę (zapis, bieżący podgląd, alarmowanie itp) do 120 kamer sieciowych Etrovision. Systemy są w pełni niezawodne i autonomiczne, a zainstalowane na nich oprogramowanie wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie dostępne w tego typu systemach.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)