

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 04:06

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-etrovision-ev8781a-dd-p-2833.html>



Kamera Etrovision EV8781A-DD

Cena brutto **3 274,26 zł**

Cena netto **2 662,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Opis produktu

Kamera Etrovision EV8781A-DD 1.3 Mpx WDR

Kamery zewnętrzne Etrovision posiadają obudowy przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych. Temperatury pracy sięgają **od -40C do +60C**, co pozwala na ich stosowanie w Polsce. Obudowy kamer są całkowicie szczelne i spełniają normę **IP66**. Wybrane modele są wandaloodporne. Wszystkie kamery posiadają doświetlenie nocne typu LED o zasięgu do 40m. Obiektywy stosowane w tych kamerach są niewymienne, ale w większości wypadków posiadają zoom w zakresie 2.8mm do 22mm. Topowe modele z matrycą **5 Mpix** i **2 Mpix** pozwalają na transmisję obrazu Full HD 1920 x 1080 punktów z prędkością do **30 fps**. Dostępne są modele z mniejszymi matrycami - **1.3Mpix**.

- Matryca 1/3" 1.3Mpix WDR, prędkość do 30fps
- Ogniskowa 9-22mm F1.5
- Praca przy 0 Lux przy F1.2, gdy działa oświetlenie IR,
- Doświetlenie podczerwienią 850nm, zasięg do 25m
- Tryb dzień / noc, wbudowany ICR łączy się poniżej 10lux
- Cztery niezależne strefy ROI i cztery strumienie danych
- Dodatkowe wyjście video analogowe w standardzie Composite
- Wyjście i wejście audio
- Kodowanie H.264 / MPEG-4/ M-JPEG
- Obudowa wodoodporna, IP67
- Wbudowana grzałka zapewnia pracę **-40C do +60C**
- Zasilanie 802.3af standard A/B, PoE
- Obsługa kart SD/SDHC, autoodzyskiwanie / reset

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w dwóch strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Użytkownicy mogą przypisywać różnym strumieniom - różne rozdzielczości, szybkości transmisji, jak również ilość klatek na sekundę - a wszystko to dla lepszego zaspokojenia różnych potrzeb klienta. Kamera sieciowa Etrovision EV-8781A-DD oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-wideo, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci

System WDR (Wide Dynamic Range) - to rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie na obrazie bardzo dużej rozpiętości tonalnej. Dzięki temu w pełni czytelne są zarówno bardzo jasne jak i bardzo ciemne partie obrazu. System opiera się na podwójnym naświetlaniu każdej klatki obrazu i składanie tego w jedną - technologia podobna do HDR w aparatach fotograficznych.

wymiary

akcesoria

Specyfikacja:

Procesor i pamięć	ARM9 Base SoC, 256MB RAM, 16MB Flash
Rozdzielczość	1/3" 1.3Mpix WDR CMOS
WDR	Podwójna ekspozycja, powyżej 110dB
Minimalne oświetlenie	0,1 Lux przy F 2 oraz 0 Lux gdy działa doświetlenie IR
Migawka	1/50~1/12000 sec
Obiektyw	9mm-22mm F1.5
Przysłona	automatyczna
Stosunek sygnał / szum	większy niż 38 dB
Oświetlenie IR	28 LED, zasięg 25m, pasmo 850nm
Rozdzielczość max.	1280 x 1024, 1.3 Megapixel
Kodowanie	MPEG-4, H.264, MJPEG
Liczba klatek na sekundę	1280 x 1024 / 30fps
Ilość niezależnych strumieni	4 strumienie, każdy może mieć inne parametry (rozdzielczość, bit rate itp)
Pasmo przesyłowe	Ustawienia od 1Mbps do 12Mbps
Bufor dla danych	24MB
Zgodność ze standardem	ONVIF, CGI
Kompresja	M-JPEG, MPEG-4, H.264
Ustawienia video	Jasność, Kontrast, Kompresja, Lustro, Ostrość, AWB, AES, AGC, BLC
Strefy prywatności	do 4 niezależnych stref
Zapis na karcie SD	tak - na wypadek alarmu lub braku sieci, microSD
Wejście / wyjście audio	1 wejście / 1 wyjście
Wyjście analogowe video	1 wyjście Composite
Porty dodatkowe	I/O (czujnik światła), RS-485, złącza alarmowe cyfrowe I/O
Detekcja ruchu	tak
Detekcja twarzy	nie
Protokoły sieciowe	CP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IPv4/v6, SAMBA client
Powiadomienia	pliki przez FTP i e-mail, e-mail, nagranie na karcie SD
Zabezpieczenie	hasło / użytkownik, filtrowanie po adresie IP, kontrola uprawnień
Wsparcie PoE	tak - 802.3af standard A/B compliant
Temperatura pracy	-40°C ~ 60°C
Wilgotność	20% ~ 80% RH
Zasilanie	AC / DC 8-25V oraz PoE
Gwarancja	36 miesięcy
Wymiary	95 x 95 x 251 mm, obudowa aluminiowa, IP67, wandaloodporna
Masa	~ 1800 g
Zawartość	zasilacz, CD, uchwyt mocujący

Etrovision to producent wysokiej jakości kamer cyfrowych przesyłających sygnał z wykorzystaniem technologii sieci IP. Oferowany jest szeroki zakres kamer przemysłowych obejmujący praktycznie wszelkie pola zastosowań: od pracy biurowej, poprzez zapylone hale fabryczne do gotowych kamer przystawianych do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. Większość kamer pracuje z wydajnym kodowaniem H.264 i posiada matryce megapixelowe. **Kamery przemysłowe objęte są 3**

letnią gwarancją producenta i dystrybutora.

Systemy monitoringu Etrovision

Do budowania własnych, niezależnych i niezawodnych systemów monitoringu video polecamy wykorzystanie specjalizowanych rejestratorów video firmy QNAP (seria VioStor) oraz wybranych systemów pamięci masowych z opcją rejestracji danych z kamer firmy Synology. Produkty obu firm zapewniają jednoczesną obsługę (zapis, bieżący podgląd, alarmowanie itp) do 120 kamer sieciowych Etrovision. Systemy są w pełni niezawodne i autonomiczne, a zainstalowane na nich oprogramowanie wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie dostępne w tego typu systemach.

36 miesięcy gwarancji

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)