

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-etrovision-n20q-p-3719.html>



Kamera Etrovision N20Q

Cena brutto	4 221,36 zł
Cena netto	3 432,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Kamera Etrovision N20Q 2 Mpx

Profesjonalna kamera sieciowa dedykowana do monitoringu ulic i dużych otwartych przestrzeni. Wykonana jako kompletny zestaw do montażu, bez konieczności instalowania dodatkowej obudowy, grzałki czy innych akcesoriów. Wyposażona w matrycę 3MP zapewnia krystaliczny obraz o rozdzielczości do 2048 x 1536 piksele przy 20 klatkach na sekundę i technologią WDR poprawiającą pracę w kontrastowym otoczeniu. Kamera posiada obiektyw z 18-krotnym motozoomem optycznym, umożliwiającym sterowanie optyką z poziomu przeglądarki. Obudowa jest wandaloodporna, bardzo trudna do uszkodzenia. Spełnia normę IP66 i może pracować w ciężkich warunkach zewnętrznych (temp. od -40C do 55C).

Charakterystyka

- Matryca 1/3" 3MP WDR
- 18x Motozoom optyczny wraz z automatycznym ustawieniem ostrości
- Technologia WDR - znaczna poprawa czytelności w kontrastowym środowisku
- Ekstremalne warunki pracy (temp. od -40C do 55C)
- Praca przy 0.1 Lux przy F1.2
- Tryb dzień / noc, wbudowany ICR
- Dwa niezależne strumienie danych
- Wyjście i wejście audio
- Kodowanie H.264 / MPEG-4/ M-JPEG
- Obudowa wodoodporna, IP66
- Zasilanie 12V DC, PoE+
- obsługa kart SD/SDHC, autoodzyskiwanie / reset

Kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, co zapewnia jest poprawną współpracę z każdym rejestratorem zgodnym z tym popularnym standardem. Kodowanie M-JPEG, MPEG-4, H.264 w dwóch strumieniach jednocześnie zapewnia większą elastyczność. Użytkownicy mogą przypisywać różnym strumieniom - różne rozdzielczości, szybkości transmisji, jak również ilość klatek na sekundę - a wszystko to dla lepszego zaspokojenia różnych potrzeb klienta. Kamera sieciowa Etrovision EV8581Q-MD oprócz inteligentnych funkcji, takich jak audio-wideo, detekcja ruchu i powiadomienie o alarmie, posiada również do 4 niezależnych transmisji strumieniowej ROI (Region-of-Interest), które znacznie zmniejszają obciążenia sieci

System WDR (Wide Dynamic Range) - to rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie na obrazie bardzo dużej rozpiętości tonalnej. Dzięki temu w pełni czytelne są zarówno bardzo jasne jak i bardzo ciemne partie obrazu. System opiera się na podwójnym naświetlaniu każdej klatki obrazu i składanie tego w jedną - technologia podobna do HDR w aparatach fotograficznych.

Kamera sieciowa Etrovision oprócz wielu przydatnych funkcji regulacji audio-wideo, detekcji ruchu i powiadomienia o alarmie, posiada również niezależną transmisję strumieniową, które znacznie zmniejszają obciążenia sieci oraz pozwalają na podzielenie i obserwację do 2 stref niezależnie, z własnymi ustawieniami. Kodowanie przy transmisji dostępne w formacie H.264 / MPEG-4 / M-JPEG.

Specyfikacja:

Procesor i pamięć	ARM9 Base SoC, 256MB RAM, 16MB Flash
Rozdzielczość	1/3" 3MP CMOS WDR
Minimalne oświetlenie	0.1 Lux przy F1.2
Migawka	1/4~1/15000
Obiektyw	zoom optyczny x18: 4.7~84.6mm / F1.6
Pan/Tilt Movement	Pan: 390°(-195°~195°)±1°, Tilt: 70°(-20°~90°)±1°
Pan/Tilt Speed	Pan: 200°/Sec. Max., Tile: 120°/Sec. Max.
Przysłona	napęd DC
Stosunek sygnał / szum	wiekszy niż 39 dB
Rozdzielczość max.	2048 x 1536
Kodowanie	MPEG-4, H.264, MJPEG
Liczba klatek na sekundę	2048 x 1536 / 20 fps, 1920 x 1080 / 30fps
Ilość niezależnych strumieni	2 strumienie, każdy może mieć inne parametry (rozdzielczość, bit rate itp)
Pasmo przesyłowe	Ustawienia od 1Mbps do 12Mbps
Bufor dla danych	24MB
Zgodność ze standardem	ONVIF, CGI
Ustawienia video	Jasność, Kontrast, Kompresja, Lustro, Ostrość, AWB, AES, AGC, BLC
Strefy prywatności	do 24 niezależnych stref
Zapis na karcie SD	tak - na wypadek alarmu lub braku sieci, microSD
Wejście / wyjście audio	1 wejście / 1 wyjście
Porty dodatkowe	RS-485
Detekcja ruchu	tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, UPnP, IP, SAMBA
Powiadomienia	pliki przez FTP i e-mail, nagranie na karcie SD
Zabezpieczenie	hasło / użytkownik, filtrowanie po adresie IP, kontrola uprawnień
Wsparcie PoE	tak - 802.3at - PoE+
Temperatura pracy	-40°C ~ 55°C
Wilgotność	20% ~ 80% RH
Zasilanie	12V DC oraz PoE+
Gwarancja	36 miesięcy
Wymiary	142.5 (średnica) x 181.8 mm, obudowa aluminiowa, IP66, wandaloodporna

Masa
Zawartość

~ 1290 g
zasilacz, CD

Etrovision to producent wysokiej jakości kamer cyfrowych przesyłających sygnał z wykorzystaniem technologii sieci IP. Oferowany jest szeroki zakres kamer przemysłowych obejmujący praktycznie wszelkie pola zastosowań: od pracy biurowej, poprzez zapylone hale fabryczne do gotowych kamer przystosowanych do pracy w ciężkich warunkach zewnętrznych. Większość kamer pracuje z wydajnym kodowaniem H.264 i posiada matryce megapikselowe. **Kamery przemysłowe objęte są 3 letnią gwarancją producenta i dystrybutora.**

Systemy monitoringu Etrovision

Do budowania własnych, niezależnych i niezawodnych systemów monitoringu video polecamy wykorzystanie specjalizowanych rejestratorów video firmy QNAP (seria VioStor) oraz wybranych systemów pamięci masowych z opcją rejestracji danych z kamer firmy Synology. Produkty obu firm zapewniają jednoczesną obsługę (zapis, bieżący podgląd, alarmowanie itp) do 120 kamer sieciowych Etrovision. Systemy są w pełni niezawodne i autonomiczne, a zainstalowane na nich oprogramowanie wykorzystuje wszystkie najnowsze technologie dostępne w tego typu systemach.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)