

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 06:53

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-everfocus-edn3160-p-3346.html>



Kamera Everfocus EDN3160

Cena brutto **2 335,77 zł**

Cena netto **1 899,00 zł**

Opis produktu

Kamera Everfocus EDN3160

Charakterystyka produktu

- Kamera IP, kopułkowa z oświetlaczem IR dzień/noc
- 1.3 Mpx, CMOS 1/3"
- maks. rozdzielczość 1280x1024
- prędkość oświetlania: do 25kl/s
- czułość: 0lx (włączony IR)
- funkcje: AES
- obiektyw f=3-9mm
- trzy niezależne strumienie
- kompresja H.264 lub/i MJPEG
- sprzętowa detekcja ruchu
- zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP

-
- obudowa plastikowa o średnicy 14.2cm
 - zasilanie PoE, 12VDC

Specyfikacja

Katalog/Cennik Kamery IP marki EverFocus

Marka EverFocus to czołówka wśród producentów urządzeń telewizji przemysłowej.
Produkty firmy EverFocus odznaczają się znakomitą jakością, świetną estetyką i odpornością na zmienne warunki użytkowania.

KAMERY MEGAPIKSELOWE STACJONARNE

EQN2101	Bezprzewodowa miniaturowa kompaktowa kamera IP, 1.0 Mpx, 1/4" CMOS, maks. rozdzielczość 1280x800, do 25 kl/s, H264/MJPEG, 1,5lx (F2.3), obiektyw f=3.6mm, wbudowany moduł WiFi (802.11b/g/n), wbudowany mikrofon, zasilanie 12VDC	725,00
EQN2110	Miniaturowa kompaktowa kamera IP z oświetlaczem IR i czujnikiem PIR, 1.0 Mpx, 1/4" CMOS, maks. rozdzielczość 1280x800, do 30 kl/s, H264/MJPEG, 1,5lx (F2.3), 0lx (IR wł), obiektyw f=3.6mm, wbudowany mikrofon, zasilanie 12VDC / PoE	789,00
EQN2171	Bezprzewodowa miniaturowa kompaktowa kamera IP, kompaktowa miniaturowa z oświetlaczem IR, 1.0 Mpx, 1/4" CMOS, maks. rozdzielczość 1280x800, do 25 kl/s, H264/MJPEG, 1lx (F2.3), 0lx (IR wł), obiektyw f=3.6mm, wbudowany moduł WiFi (802.11b/g/n), wbudowany mikrofon i głośnik, obsługa kart micoSD, zasilanie PoE/12VDC	725,00
EAN3120	Kamera IP, kompaktowa, dzień/noc , 1.3Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280x1024, do 25kl/s; 0.15lx (F1.2); funkcje: AES, mocowanie obiektywu: C/CS, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasilanie PoE, 12VDC	1 105,00
EDN3160	Kamera IP, kopułkowa z oświetlaczem IR, dzień/noc, 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280x1024, do 25kl/s; 0lx (włączony IR); funkcje: AES, obiektyw f=3-9mm, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa	1 915,00

	detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa plastikowa o średnicy 14.2cm, zasilanie PoE, 12VDC	
EHN3160	Kamera IP, wandaloodporna z oświetlaczem IR, dzień/noc, 1.3 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1280x1024, do 25kl/s; 0lx (włączony IR); funkcje: AES, obiektyw f=3-9mm, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa IP66, aluminiowa, średnica 16.6cm, zasilanie PoE, 12VDC	2 025,00

EQN2200	Miniaturowa kompaktowa kamera IP, 2.0 Mpx, 1/3" CMOS, maks. rozdzielczość 1600x1200, do 10 kl/s, H264/MJPEG, 0,5lx (F1.8), obiektyw f=4.3mm, wbudowany mikrofon, zasilanie 5VDC	949,00
EDN1220	Kamera IP, kopułkowa, elektroniczna funkcja dzień/noc, 2.0 Mpx, CMOS 1/2.7", maks. rozdzielczość 1920x1080, do 30kl/s; 0.5lx, obiektyw f=2,8mm, cztery niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa plastikowa o średnicy 11cm, zasilanie PoE, 12VDC	1 269,00
EDN2210	Kamera IP, kopułkowa, elektroniczna funkcja dzień/noc, 2.0 Mpx, CMOS 1/2.7", maks. rozdzielczość 1920x1080, do 55kl/s; 0.1lx (F1.5); obiektyw f=4mm, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa plastikowa o średnicy 11.7cm, zasilanie PoE	969,00
EDN3240	Kamera IP, kopułkowa z oświetlaczem IR, dzień/noc, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920x1080, do 25kl/s; 0lx (włączony IR); obiektyw f=3.3-10mm, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa plastikowa o średnicy 14cm, możliwość montażu w suficie podwieszanym, zasilanie 12VDC	1 799,00
EDN3260	Kamera IP, kopułkowa z oświetlaczem IR, dzień/noc, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920x1080, do 25kl/s; 0lx (włączony IR); obiektyw f=3-9mm, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa plastikowa o średnicy 14.2cm, zasilanie PoE, 12VDC	2 145,00
EAN3220	Kamera IP, kompaktowa, dzień/noc, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920x1080, do 25kl/s; 0.15lx (F1.2); obiektyw C/CS, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasilanie PoE, 12VDC	1 295,00
EHN3200	Kamera IP, wandaloodporna z oświetlaczem IR, dzień/noc, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920x1080, do 30kl/s; 0lx (włączony IR); obiektyw f=3.3-10mm, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa IP66, aluminiowa, średnica 12.3cm, zasilanie PoE,	1 475,00

	12VDC	
EHN3260	Kamera IP, wandaloodporna z oświetlaczem IR, dzień/noc, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920x1080, do 25kl/s; 0lx (włączony IR); obiektyw f=3-9mm, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa IP66, aluminiowa, średnica 16.6cm, zasilanie PoE, 12VDC	2 275,00
EDN2245	Kamera IP, wandaloodporna z oświetlaczem IR, dzień/noc, 2.0 Mpx, CMOS 1/2.7", maks. rozdzielczość 1920x1080, do 30kl/s; 0lx (włączony IR); obiektyw f=3-9mm, cztery niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa IP66, aluminiowa, średnica 13cm, zasilanie PoE, 12VDC	1 975,00
EZN3260	Kamera IP, w obudowie z uchwytem i oświetlaczem IR, dzień/noc, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 1920x1080, do 25kl/s; 0lx (włączony IR); obiektyw f=2.8-10mm, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa IP66, aluminiowa, średnica 16.6cm, zasilanie PoE, 12VDC	2 315,00

EDN1320	Kamera IP, kopułkowa, elektroniczna funkcja dzień/noc, 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2048x1536, do 12,5kl/s; 0.5lx, obiektyw f=2,8mm, cztery niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa plastikowa o średnicy 11cm, zasilanie PoE, 12VDC	1 415,00
EAN3300	Kamera IP, kompaktowa, dzień/noc, 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536 do 15kl/s; 0.06lx (F1.2); funkcje: AES, mocowanie obiektywu: C/CS, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasilanie PoE, 12VDC	1 454,00
EDN3340	Kamera IP, kopułkowa z oświetlaczem IR, dzień/noc, 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2096x1561, do 25kl/s; 0lx (włączony IR); funkcje: AES, obiektyw F1.2, f=3-9mm, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa plastikowa o średnicy 14.2cm, możliwość montażu w suficie podwieszanym, zasilanie PoE, 12VDC	2 135,00
EHN3340	Kamera IP, kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR, dzień/noc, 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2096x1561, do 25kl/s; 0lx (włączony IR); funkcje: AES, obiektyw F1.2, f=3-9mm, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, obudowa aluminiowa o średnicy 14.2cm, IP66, możliwość montażu w suficie podwieszanym, zasilanie PoE, 12VDC	2 495,00
EZN3340	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie, dzień/noc, 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536 do 15kl/s; 0lx (włączony IR); funkcje: AES, obiektyw F1.3, f=2.8-10mm, dwa niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa	2 545,00

detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, IP66, zasilanie PoE, 12VDC

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)