

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2642fwd-is-p-5605.html>



Kamera HikVision DS-2CD2642FWD-IS

Cena brutto	1 736,76 zł
Cena netto	1 412,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Kamera HikVision DS-2CD2642FWD-I 4 Mpx

Hikvision DS-2CD2642FWD-I to zewnętrzna kamera IP typu bullet posiadająca wysokiej klasy przetwornik CMOS, generujący 4-megapikselowy obraz. Posiada obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm, który pozwala użytkownikowi na swobodną regulację pola widzenia. Kamera wspiera nową technologię kompresji H.264+, która redukuje rozmiary plików oraz zmniejsza obciążenie pasma. Do dyspozycji są dwa niezależne strumienie i dwie metody kompresji H.264+ która redukuje rozmiary plików, zmniejsza obciążenie pasma i jest do 30% wydajniejsza niż H.264 lub MJPEG. Dla każdego ze strumieni można precyzyjnie regulować zajętość pasma w przedziale od 32 kbps do 16 Mbps.

- Rozdzielczość obrazu 4 megapiksele (2688 × 1520)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm
- Dzień/Noc
- Wbudowane diody IR o zasięgu do 30m
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Dwie metody kompresji H.264+/MJPEG
- Detekcja ruchu
- Cyfrowy WDR
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
- Zasilanie PoE
- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP66

-
- Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC

HikVision DS-2CD2632F-I posiada funkcję dzień/noc z mechanicznie przesuwanyim filtrem podczerwieni oraz **wbudowanymi diodami IR**. Kamera wyposażona jest w obudowę o klasie szczelności IP66 odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne. **HikVision DS-2CD2632F-I** może być zasilana poprzez zasilacz 12V DC lub **PoE**. Zintegrowana funkcja **PoE** zgodna ze standardem **802.3af** redukuje problem z okablowaniem, czyniąc **DS-2CD2632F-I** opłacalnym rozwiązaniem dozoru.

Cyfrowy WDR (szeroki zakres dynamiki), pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obrazie, a **cyfrowa redukcja szumów 3D DNR** niweluje efekt rozmycia obrazu. **Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC** do przechowywania obrazu lokalnie w kamerze będzie przydatny w sytuacjach, kiedy wystąpi problem z siecią i nie będzie możliwe nagrywanie obrazu na zewnętrznych urządzeniach. Kamera zgodna jest ze standardem **ONVIF** (Open Network Video Interface Forum), zapewniając współpracę urządzeń opartych na protokole IP niezależnie od marki.

Specyfikacja

Przetwornik	1/3 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,014 Lux (F1.4)
Czułość cz-b	0 Lux (wbudowany oświetlacz IR)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektów w komplecie	2,8..12 mm (F1.4)
Regulacja ostrości	Ręczna
Oświetlacz IR	Wbudowany (do 30m)
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/10000 s
Kompensacja światła tylnego	BLC
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (120dB)
Redukcja szumów	Tak (3D)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG/H.264+
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2688x1520 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x720 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (2 profile ustawień video: strumień główny, strumień pomocniczy - maks. 704x576)
Detekcja sabotażu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Tak (wejście w obszar, przekroczenie linii)
Tor audio	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 8 02.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHC/SDXC do 128GB)
Stopień ochrony	IP66

Inne	Możliwość nagrywania bezpośrednio na NAS (NFS/SMB/CIFS) , zgodność z ONVIF (profile S i G) i PSIA, we/wy audio 1/1, alarm 1/1
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie PoE	Tak (802.3af)
Pobór mocy	7,5 W
Waga	1,2 kg
Wymiary	95x105x259 mm (z daszkiem)
Temperatura pracy	-30..60 °C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)