

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2685fwd-izs-p-7021.html>



Kamera HikVision DS-2CD2685FWD-IZS

Cena brutto	3 115,59 zł
Cena netto	2 533,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DS-2CD2685FWD-IZS Kamera IP cylindryczna, 3840x2160@20kl./s, 2,8-12mm MZF, IK10, IP67, IR, audio

DS-2CD2685FWD-IZS jest 8-megapikselową kamerą cylindryczną klasy ekonomicznej przystosowaną do pracy na zewnątrz (IP67) i w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego - posiada własny oświetlacz IR o zasięgu 50 metrów. Oświetlacz ten, wykonany w technologii EXIR, zapewnia równomierne doświetlenie pola widzenia kamery. DS-2CD2685FWD-IZS dostarcza obraz o ultrawysokiej rozdzielczości 4K, który jest kompresowany za pomocą kodeków H.264 lub H.265. Kamera wytwarza jednocześnie 3 strumienie danych video i obsługuje technologie prowadzące do znacznych oszczędności pasma sieciowego i dysków twardych przechowujących nagrania w rejestratorach - H.264+ i H.265+. Kamera posiada funkcję WDR dzięki, której potrafi dobrze odwzorowywać sceny zawierające jednocześnie bardzo jasne i bardzo ciemne obszary. DS-2CD2685FWD-IZS posiada rozbudowaną analitykę video, ma regulowany zdalnie obiektyw (silniki do regulacji położenia soczewek focus i zoom) oraz dwukierunkowy tor audio.

Podstawowe właściwości:

- rozdzielczość 8 MPix - 3840 x 2160,
- obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8 - 12 mm Motozoom / 115-35°,
- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
- równomierne oświetlenie w nocy dzięki technologii EXIR 2.0: IR do 50 m,
- inteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu),

- obsługiwane karty **mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC** o pojemności do **128 GB**,
- obsługa trzech strumieni,
- **sprzętowy WDR: 120 dB**,
- funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC,
- obszar zainteresowań ROI,
- dostęp przez Ezviz, Hik-Connect,
- funkcja ANR,
- we/wy audio: 1/1,
- we/wy alarmowe: 1/1,
- wytrzymałość mechaniczna **IK10**
- klasa szczelności obudowy **IP67**
- zasilanie **DC 12 V** lub **PoE (802.3at)**.

Specyfikacja:	Przetwornik	1/2,5"
	Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny
	Czułość	0,01 Lux (F1,2)
	Czułość cz-b	0,0 (wbudowany oświetlacz IR)
	Obiektyw w komplecie	2,8..12 mm (F1,4)
	Regulacja ostrości	Półautomatyczna
	Oświetlacz IR	Tak (zasięg 50 m)
	AGC	Tak
	Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/100000 s
	WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak - 120dB (również funkcja BLC)
	Redukcja szumów	Tak (3D)
	Kompresja wizji	H.265/H.264/H.265+/H.264+
	Maksymalna rozdzielczość obrazu	3840x2160
	Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
	Inne obsługiwane rozdzielczości	2944x1656, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720
	Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (3 profile ustawień video - strumień pomocniczy: 640x360, 352x240, strumień nr 3: 1280x720, 640x360, 352x240)
	Detekcja sabotażu obrazu	Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
	Detekcja ruchu	Tak
	Analiza video	Przekroczenie linii, pojawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja twarzy
	Tor audio	Tak (dwukierunkowy: G.711/G.722.1 (16kbps)/G.726 (16kbps)/MP2L2 (32-128kbps)
	Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wejście audio: liniowe/mikrofonowe, wyjście audio: liniowe/mikrofonowe)
	Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, 802.1x
	Interfejs Ethernet	10/100 Mbps

Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Zakres regulacji położenia kamery	360/90/360° (pan/tilt/obróć)
Odporność obudowy na uderzenia	IK10
Stopień ochrony	IP67
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/uSDHC/uSDXC do 128GB)
Inne	Zgodność z ONVIF (profile S i G), puszka na kable w komplecie
Zasilanie PoE	Tak (802.3at klasa 4)
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	19W
Waga	1,9 kg
Wymiary	□144 x 333 mm (z puszką montażową)
Temperatura pracy	-30..60 °C

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)