

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2h35fwd-izs-p-7048.html>



Kamera HikVision DS-2CD2H35FWD-IZS

Cena brutto	2 191,86 zł
Cena netto	1 782,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DS-2CD2H35FWD-IZS, Kamera IP kopułkowa, 2048x1536@25kl./s, 2,8-12mm MZF, IK10, IP67, IR

DS-2CD2H35FWD-IZS jest 3-megapikselową kamerą kopułkową klasy ekonomicznej przystosowaną do pracy na zewnątrz (IP67) i w warunkach niedostatecznego oświetlenia zewnętrznego - posiada własny oświetlacz IR o zasięgu 30 metrów. Oświetlacz ten, wykonany w technologii EXIR, zapewnia równomierne doświetlenie pola widzenia kamery. DS-2CD2H35FWD-IZS dostarcza obraz o ultrawysokiej rozdzielczości 4K, który jest kompresowany za pomocą kodeków H.264 lub H.265. Kamera wytwarza jednocześnie 3 strumienie danych video i obsługuje technologie prowadzące do znacznych oszczędności pasma sieciowego i dysków twardych przechowujących nagrania w rejestratorach - H.264+ i H.265+. Kamera posiada funkcję WDR dzięki której potrafi dobrze odwzorowywać sceny zawierające jednocześnie bardzo jasne i bardzo ciemne obszary. DS-2CD2H35FWD-IZS posiada rozbudowaną analitykę video, ma regulowany zdalnie obiektyw (silniki do regulacji położenia soczewek focus i zoom) oraz dwukierunkowy tor audio.

Charakterystyka

- Kamera megapikselowa IP Hikvision DS-2CD2H35FWD-IZ
- Rozdzielczość obrazu 3 megapiksele (2048x1536)
- Dzień/Noc
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12mm - motozoom
- Wbudowane diody IR o zasięgu do 30m
- Dwa niezależne strumienie video
- Metody kompresji H.265+/H.265/H.264+
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP lub mail
- Detekcja ruchu
- WDR 120dB
- Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR

- Zasilanie PoE IEEE 802.3af
- Wodoodporna obudowa o klasie szczelności IP67

Specyfikacja: Przetwornik	1/2,8"
Tryb dzień/noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,005 Lux (F1,2)
Czułość cz-b	0,0 (wbudowany oświetlacz IR)
Obiektyw w komplecie	2,8..12 mm (F1,4)
Regulacja ostrości	Półautomatyczna
Oświetlacz IR	30 m
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/3..1/100000 s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak - 120dB (również funkcja BLC)
Redukcja szumów	Tak (3D)
Kompresja wizji	H.265/H.264/H.265+/H.264+
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2048 x 1536
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x720
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (3 profile ustawień video - strumień pomocniczy: 640x360, 352x240, strumień nr 3: 1280x720, 640x360, 352x240)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
Detekcja ruchu	Tak
Analiza video	Przekroczenie linii, pojawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja twarzy
Tor audio	Tak (dwukierunkowy: G.711/G.722.1 (16kbps)/G.726 (16kbps)/MP2L2 (32-128kbps)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wejście audio: liniowe/mikrofonowe, wyjście audio: liniowe)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, 802.1x
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Zakres regulacji położenia kamery	355/75/360° (pan/tilt/obróć)
Odporność na uderzenia	IK10
Stopień ochrony	IP67
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/uSDHC/uSDXC do 128GB)
Inne	Zgodność z ONVIF (profile S i G), nie wymaga puszkii montażowej do ukrycia kabli
Zasilanie PoE	Tak (802.3af klasa 3)
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	9,5 W
Waga	1,22 kg
Wymiary	□135,8 x 145,5 mm
Temperatura pracy	-30..60 °C

Wyposażenie dodatkowe:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)