

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2cd2t42wd-i54mm-p-5266.html>



Kamera HikVision DS-2CD2T42WD-I5/4MM

Cena brutto	981,54 zł
Cena netto	798,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera HikVision DS-2CD2T42WD-I5(4mm) 4 Mpx

Kamera **DS-2CD2T42WD-I5** to świetne rozwiązanie dla instalacji gdzie wymaganiem podstawowym jest wysokiej rozdzielczości obraz generowany zarówno w dzień jak i w nocy, a od kamery megapikselowej wymagamy czułości zbliżonej do parametrów kamery analogowej. Kamera świetnie poradzi sobie w scenach gdzie konieczna jest regulacja kąta widzenia kamery, w wymagających lub zmiennych warunkach oświetleniowych. Bogata funkcjonalność, charakterystyczna dla kamer IP Hikvision pozwala optymalnie skonfigurować parametry obrazu dla obserwowanej sceny.

Podstawowe właściwości:

- Kamera megapikselowa typu bullet
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 4Mpix
- do 20 kl./s dla **2688x1520**,
- Obiektyw **4 mm @ F2.0, 6mm** (opcja)
- Kompresja H.264 / MJPEG / H.264+
- Dwa strumienie wideo
- trueWDR 120dB, 3D DNR
- Wbudowany promiennik podczerwieni EXIR (zasięg IR do 50m)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
- Obudowa o klasie szczelności IP66.
- Zasilanie PoE lub 12 VDC

Specyfikacja:

Producent	HIKVISION
Gwarancja	24 miesiące
Typ produktu	Kamera IP bullet 4Mpix IR zewnętrzna
Przetwornik obrazu	1/3" CMOS 4Mpix
Rozdzielczość (px)	4Mpix (2688 × 1520)
Kompresja wideo	H.264 / MJPEG / H.264+
Ilość strumieni wideo	2
Ilość Klatek	20 kl./s dla 4Mpx
Funkcja Dzień / Noc	Mechaniczny filtr IR
Obiektyw	4mm @F2.0 6mm (opcja0
Czułość (Lux)	0,01 Lux (kolor)
Funkcje kamery	trueWDR, BLC, 3DNR, IP66
Promiennik podczerwieni	do 50m
Kompatybilność	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Zasilanie	12VDC/PoE
Pobór mocy (W)	7.5
Temperatura pracy (°C)	-30....60°C
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	299.71 × 86.48 × 85.11
Mocowanie obiektywu	M12
Obsługa zdarzeń	Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wykrywania przekraczania linii
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Oprogramowanie	iVMS-4200
Waga	1,2 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)