

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hq-mp502812t-ir-p-6339.html>

Kamera HQ-MP502812T-IR

Cena brutto	1 734,30 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 410,00 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera HQ-MP502812T-IR

HQ-MP502812T-IR to kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 30m. Zastosowany przetwornik 1/3" **5.0 Mpx CMOS** pozwala uzyskać bardzo wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **2560 x 1920 przy 20 kl/s**. Kamera wykorzystuje standard kompresji video H.264 oraz MJPEG, a także umożliwia wysyłanie nagrań dwoma niezależnymi strumieniami danych. Posiada szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu (DWDR, 3D DNR). Może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii **PoE** (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie za pomocą zasilacza DC 12V. Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców, a także wysyłania nagrań na serwer PC (HQ-VMS) i zdjęć na serwer FTP. Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową lub dedykowany program VMS, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, Apple iPhone, iPad, Windows Phone). Użytkownik może podglądać „na żywo” obraz z kamery oraz dokonywać zmian jej ustawień. Wsparcie standardu **ONVIF, PSIA, CGI** sprawia, że kamera może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych. Szeroki zakres temperatur pracy oraz klasa szczelności obudowy **IP66**, sprawiają, że kamera może być instalowana na zewnątrz.

Cechy charakterystyczne

- przetwornik obrazu: 1/3"Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 20 kl/s w 5Mpx (2560 x 1920), 25 kl/s w (2048 x 1536), 25 kl/s w Full HD (1920 x 1080), 25 kl/s w 720p (1280 x 720)
- obiektyw o ogniskowej: 2.8 ~ 12 mm przy F1.4
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.014 Lux dla F1.4 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/3s ~ 1/10000s
- dwa niezależne strumienie transmisji danych
- kompresja wideo: H.264+, H.264, MJPEG – dla strumienia pomocniczego
- funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, inteligentna analiza obrazu

-
- możliwość połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne
 - wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI
 - zasięg promiennika IR: do 30m
 - mechaniczny filtr podczerwieni ICR
 - obsługa kart SD/SDHC/SDXC (do 128 GB)
 - zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af)
 - obudowa: klasa szczelności IP66

Adapter HQ-ATB WYPOSAŻENIE DODATKOWE Adapter HQ-ATB2
Adapter słupowy HQ-SŁ-T

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-MP502812T-IR
	Kamera
Sensor obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	2560 x 1920
Elektroniczna migawka	1/3 s ~ 1/10000 s
Mini. oświetlenie	0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.014 Lux dla F1.4 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł.
Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
Obiektyw	2.8mm - 12 mm F1.4
Promiennik IR	Zasięg do 30m
Funkcje poprawy obrazu	Dzień/noc, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI
	Video
Kompresja audio	H.264 / MJPEG (MJPEG - w strumieniu pomocniczym)
Ilość klatek	20 kl/s w 5Mpx (2560 x 1920), 25 kl/s w (2048 x 1536), 25 kl/s w Full HD (1920 x 1080), 25 kl/s w 720p (1280 x 720)
Bitrate	256 Kbps - 16 Mbps
Ustawienie obrazu	Regulacja jasności, kontrastu, saturacji przez przeglądarkę lub program VMS
	Interfejsy
Karty SD	Wbudowane gniazdo kart micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB
	Sieć
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Interfejs użytkownika	WEB, VMS, NVR, aplikacje na urządzenia mobilne
Dyski sieciowe	NAS, możliwość tworzenia własnego serwera do magazynowania nagrań na PC
Funkcjonalność	Podwójny strumień, autentyfikacja użytkownika, znak wodny, inteligentna analiza obrazu, detekcja ruchu, maski prywatności
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
	Parametry pracy
Środowisko pracy	-30 ° C ~ +60 ° C, wilgotność 95% lub mniej
Zasilanie	DC12V, PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	Max. 5.5W
Wymiary	95 x 105 x 258.6 mm
Obudowa	Klasa szczelności IP66
Waga	1200g

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)