

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 07:49

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hq-mp802812nt-ir50-p-7238.html>



Kamera HQ-MP802812NT-IR50

Cena brutto **2 964,30 zł**

Cena netto **2 410,00 zł**

Opis produktu

HQ-MP802812NT-IR50 4K UHD

HQ-MP802812NT-IR50 należy do najnowszej serii profesjonalnych kamer sieciowych, które charakteryzują się bardzo wysoką jakością obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Posiadają zaawansowane funkcje analizy i obróbki sygnału oraz kodowanie umożliwiające uzyskiwanie wysokich rozdzielczości przy niskim wykorzystaniu łącza.

Najnowocześniejszy przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **4K UHD** przy 20kl/s zyskując płynność nagrań co jest szczególnie przydatne przy obserwacji szybko poruszających się obiektów. Kamera wykorzystuje standard kompresji wideo **H.265**, H.265+, H.264+, H.264, przez co nagrania zajmują mniejsze pasmo i nie wymagają dużej ilości miejsca na dyskach twardych. Dodatkowo umożliwia wysyłanie danych trzema strumieniami.

Podświetlacz **EXIR** IR o zasięgu do **50m** oraz mechaniczny filtr podczerwieni ICR umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Wandaloodporna **IK10** obudowa o klasie szczelności **IP67** oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę w trudnych warunkach środowiskowych. Posiada szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu (real **WDR120dB**, 3D DNR). Kamera może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii **PoE** (standard IEEE 802.3at) lub tradycyjnie, za pomocą zasilacza DC 12V.

Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców, a także wysyłania nagrań na serwer NAS i zdjęć na serwer FTP. Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, Apple iOS). Użytkownik może podglądać „na żywo” obraz z kamery oraz dokonywać zmian jej ustawień. Obsługa połączeń **P2P** zapewnia zdalny dostęp oraz łatwą i szybką konfigurację niezależnie od łącza internetowego. Wsparcie standardu **ONVIF**, PSIA, CGI, ISAPI sprawia, że kamera może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych.

*** adapter w komplecie**

Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 4K UHD (3840x2160) 20kl/s
- obiektyw: 2.8-12mm **motozoom** autofocus F1.4, kąt widzenia: 115°-35°
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: zasięg **50m**
- kompresja wideo: **H.265**, H.265+, H.264+, H.264
- trzy strumienie transmisji danych
- funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, **WDR 120dB**, 3D DNR, BLC
- zaawansowane funkcje analizy obrazu: przekroczenie linii, detekcja intruza, pojawienia się/zniknięcia obiektu, detekcja twarzy
- możliwość połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne
- wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- gniazdo kart microSD/SDHC/SDXC (128GB)
- 1 wej. audio, 1 wyj. audio
- 1 wej. alarmowe, 1 wyj. alarmowe
- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporność IK10
- zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3at)
- adapter w komplecie

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-MP802812NT-IR50
	Kamera
Sensor obrazu	1/2.5" Progressive scan CMOS
Elektroniczna migawka	1/3s ~ 1/100000s
Mini. oświetlenie	Color: 0.01 lux (F1.2, AGC-wł.), 0lux przy IR-wł. Color: 0.014 lux (F1.4, AGC-wł.), 0lux przy IR-wł.
Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
Obiektyw	2.8-12mm motozoom autofocus F1.4, kąt widzenia: poziom: 115°-35°, pion: 56°-20°
Promiennik EXIR IR	Zasięg do 50m, długość fali: 850nm
Funkcje poprawy obrazu	WDR 120dB, 3D DNR, BLC
Zakres ruchu (uchwyt)	Poziom:0-360°, Pion:0-90°, Rotacja:0-360°
	Wideo i audio
Rozdzielczość max.	4K (3840×2160)

Główny strumień	20kl/s 4K (3840×2160), 25kl/s (2944×1656, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	25kl/s (640×360, 352×288)
Trzeci strumień	25kl/s (1280×720, 640×360, 352×288)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264 Main Profile/High Profile Main Profile 32kbps do 16Mbps BLC/3D DNR Tak Auto/Terminarz/Alarm In G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz Tak Sieć
Typ H.264	
Typ H.265	
Bitrate wideo	
Funkcje obrazu	
ROI	
Dzień/Noc	
Kompresja audio	
Bitrate Audio	
Próbkowanie audio	
Filtr szumów otoczenia	
Interfejs	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Funkcje dodatkowe	Reset, Anti-Flicker, Odbicie lustrzane, Zabezpieczenie hasłem, Maski prywatności, Znak wodny, Filtr adresów IP
Magazynowanie danych	Lokalne: Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC (128GB); Zdalne: NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR
Standardy	ONVIF (profil S, profil G), PSIA, CGI, ISAPI
Dostęp zdalny	WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne (Android, Apple iOS)
Zdarzenia	Inteligentna analiza obrazu Przekroczenie wirtualnej linii, detekcja intruza, pojawienia się/zniknięcia obiektu, detekcja twarzy Przekroczenie predefiniowanej wirtualnej linii Poruszanie się po wyznaczonym terenie Pojawienie się obiektu w wyznaczonym obszarze Zniknięcie obiektu z wyznaczonego obszaru Wykrycie ludzkiej twarzy w momencie pojawienia się na obrazie i wygenerowanie zaprogramowanej reakcji
Przekroczenie linii	
Detekcja intruza	
Pojawienie się obiektu	
Zniknięcie obiektu	
Detekcja twarzy	
Interfejsy dodatkowe	Parametry pracy Gniazdo kart microSD do 128GB, 1 wej. alarm, 1 wyj. alarm (max.12VDC, 30mA), 1 wej. audio (line in, 3.5mm), 1 wyj. audio (3.5mm), wyjście serwisowe Video 1Vp-p (75 Ω/BNC) 12 VDC ± 25%, PoE (802.3at) 12 VDC, 1.5A,max.17W PoE (802.3at, 42.5V do 57V) 0.5A do 0.1A,max. 19W -30°C do +60°C, wilgotność 95% lub mniej Metal, IP67, IK10, zabezpieczenie przed wyładowaniami φ144.13×332.73mm 1893g
Zasilanie	
Pobór mocy	
Temp. pracy	
Obudowa	
Wymiary	
Waga	

* adapter w komplecie

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)