

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hq-ta102812lt-ir40-p-5612.html>



Kamera HQ-TA102812LT-IR40

Cena brutto	381,30 zł
Cena netto	310,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera HQ-TA102812LT-IR40

HQ-TA102812LT-IR40 to kamera przeznaczona do pracy w technologii **Analog Turbo HD** z regulowanym obiektywem **2,8-12mm** i podświetlaczem podczerwieni o zasięgu do **40m**. Przetwornik 1/3" CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **1280 x 720 (720p) przy 25 kl/s**. Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Obudowa o klasie szczelności **IP66** oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

Charakterystyka produktu

- kamera systemu TURBO HD
- przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 25 kl/s w HD 720p (1280 x 720)
- obiektyw: 2.8 - 12 mm F1.4
- czułość: 0,01Lux/F1.2, 0Lux przy IR-wł.
- cyfrowa redukcja szumów: DNR
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni: zasięg 40m
- wyjście video: 1 x BNC (Analog Turbo HD)
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: max.4W
- temperatura pracy: -40 °C, +60 °C
- obudowa: klasa szczelności IP66
- wymiary: 92 x 84.8 x 269.6mm
- waga: 1000g

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-TA102812LT-IR40
Kamera	
Sensor obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	1280 x 720 HD 720p
Czułość	0.1 Lux (F1.2, AGC – wł.), 0 Lux przy IR - wł.
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000s
Obiektyw	2,8-12mm, kąt widzenia: 29.3° - 92°
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna
Ilość klatek	25 kl/s przy 720p (1280 x 720)
Funkcje	DNR, AGC, D/N MODE, SMART IR
Menu OSD	UTC (sterowane za pomocą rejestratora)
Stosunek sygnał/szum	≥62dB
Wyjście wideo TURBO HD	BNC TURBO HD
Zakres regulacji	Poziom: 0 - 360°, Pion: 0 - 90°, Rotacja: 0 - 360°
Parametry pracy	
Środowisko pracy	-40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90%
Zasilanie	DC12V
Pobór mocy	Max. 4W
Obudowa	Klasa szczelności: IP66
Zasięg promiennika	Max. 40m, Smart IR
Wymiary	92 x 84.8 x 269.6 mm
Waga	1000g

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)