

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 09:53

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hq-ta2028d-4-ir-p-6932.html>



Kamera HQ-TA2028D-4-IR

Cena brutto **236,16 zł**

Cena netto **192,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Kamera TVI/AHD/CVI/CVBS HQ-TA2028D-4-IR

HQ-TA2028D-4-IR to ekonomiczna kamera wielosystemowa przeznaczona do pracy w technologii TVI/AHD/CVI/CVBS z podświetlaczem podczerwieni o zasięgu do 20m. Przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 (1080p) przy 25 kl/s. Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Obudowa o klasie szczelności IP66 oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

Charakterystyka produktu

- kamera systemu TVI/AHD/CVI/CVBS
- przełączenie pomiędzy systemami za pomocą przełącznika na przewodzie
- przetwornik obrazu: Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 25 kl/s w 2Mpx 1920x 1080 (1080p)
- obiektyw: 2.8 mm, kąt widzenia ok 103°
- czułość: 0.1 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni: zasięg 20m
- synchronizacja: wewnętrzna
- stosunek sygnał/szum: >62dB
- wyjście video: 1 x BNC
- zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75°, rotacja: 0 - 360°
- funkcje: AGC, DNR
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 4W
- temperatura pracy: -40 °C ~ 60 °C
- obudowa: klasa szczelności IP66
- wymiary: Ø89.5×67.6 mm
- waga: 340g

Specyfikacja:	Model	HQ-TA2028D-4-IR
		Kamera
	Sensor obrazu	Progressive Scan CMOS
	Liczba efektywnych pikseli	1920 x 1080
	Czułość	0.1 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
	Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000
	Obiektyw	2.8mm, kąt widzenia 103°
	Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
	Synchronizacja	Wewnętrzna
	Ilość klatek	25 kl/s przy 1080p
	Funkcje	DNR, AGC
	Stosunek sygnał/szum	>62dB
	Wyjście wideo	1 x BNC
	Zakres regulacji	Poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75° , rotacja: 0 - 90°
		Parametry pracy
	Środowisko pracy	-40°C ~ 60°C, wilgotność do 90%
	Zasilanie	DC12V
	Pobór mocy	Max. 4.0W
	Obudowa	Klasa szczelności: IP66
	Zasięg promiennika	Max. 20m
	Wymiary	89.6 x 67.6mm
	Waga	340g