

Dane aktualne na dzień: 02-06-2024 08:53

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hq-ta2028t-4-ir-p-6931.html>



Kamera HQ-TA2028T-4-IR

Cena brutto **236,16 zł**

Cena netto **192,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Kamera TVI/AHD/CVI/CVBS HQ-TA2028T-4-IR

HQ-TA2028T-4-IR to ekonomiczna kamera przeznaczona do pracy w technologii **TVI/AHD/CVI/CVBS** z obiektywem **2.8mm** i podświetlaczem podczerwieni o zasięgu do **20m**. Przetwornik CMOS pozwala uzyskać dobrej jakości obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 (**1080p**) przy **25 kl/s**. Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Obudowa o klasie szczelności **IP66** oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

- kamera systemu TVI/AHD/CVI/CVBS
- przełączenie pomiędzy systemami za pomocą przełącznika na przewodzie
- przetwornik obrazu: 2MP CMOS
- rozdzielczość: 25 kl/s w FULL HD 1920 x 1080 (1080p)
- obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia: ok 103°
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni: zasięg 20m, Smart IR
- stosunek sygnał/szum: >62dB
- wyjście video: 1 x BNC
- zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 180°, rotacja: 0 - 360°
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: max. 4W
- temperatura pracy: -40°C - 60°C
- obudowa: klasa szczelności IP66
- wymiary: φ70 × 154.5 mm
- waga: 400g

Specyfikacja:

Model	HQ-TA2028T-4-IR
	Kamera
System	TVI/AHD/CVI/CVBS
Sensor obrazu	2MP CMOS
Rozdzielczość	1920 x 1080 Full HD 1080p
Czułość	0.01 Lux (F1.2, AGC – wł.), 0 Lux przy IR - wł.
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000s
Obiektyw	2.8mm, kąt widzenia: ok 103°
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna
Ilość klatek	25 kl/s przy 1080p (1920 x 1080)
Funkcje	AGC, DNR
Stosunek sygnał/szum	>62dB
Wyjście wideo	1 x BNC
Zakres regulacji	Poziom: 0 - 360°, Pion: 0 - 180° , Rotacja: 0 - 360°
	Parametry pracy
Środowisko pracy	-40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90%
Zasilanie	DC12V
Pobór mocy	Max. 4W
Obudowa	Klasa szczelności: IP66
Zasięg promiennika	Max. 20m, Smart IR
Wymiary	Ø70 x 149.5 mm
Waga	400g