

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hq-ta2036t-ir-p-4548.html>



Kamera HQ-TA2036T-IR

Cena brutto	578,10 zł
Cena netto	470,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera HQ-TA2036T-IR20

HQ-TA2036T-IR20 to niewielka kamera przeznaczona do pracy w technologii **Analog Turbo HD** z podświetlaczem podczerwieni o zasięgu **do 20m**. Przetwornik **1/3"** **CMOS** pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **1920 x 1080 (1080p) przy 25 kl/s**.

Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także szereg wbudowanych funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu. Obudowa o klasie szczelności IP66 oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.



Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 25 kl/s w 2Mpx 1920x 1080 (1080p)
- obiektyw: 3.6 mm
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50,000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni: zasięg 20m
- synchronizacja: wewnętrzna
- stosunek sygnał/szum: >52dB
- wyjście video: BNC (Analog Turbo HD), CVBS BNC 1Vp-p, 75Ω
- zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 90°, rotacja: 0 - 360°
- menu OSD (uruchamiane za pomocą opcjonalnego pilota UTC BNC)
- funkcje: **WDR 120dB**, 3D DNR, AGC, BLC, SLOW SHUTTER, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR, Detekcja ruchu (max. 4 strefy), Maski prywatności(max. 8 stref), Cyfrowy zoom (62x), Korekta uszkodzonych pikseli, Anti - flickier, Odbicie lustrzane, UTC
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 4W
- temperatura pracy: -30 °C ~ 60 °C

• obudowa: klasa szczelności IP66

• wymiary: $\Phi 70 \times 149.5$ mm

• waga: 360g

Specyfikacja techniczna:

Sensor obrazu	1 / 3" Progressive Scan CMOS
Liczba efektywnych pikseli	1920 x 1080
Czułość	0.01 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł., 0.014 Lux (F1.4, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50.000
Obiektyw	3.6mm, kąt widzenia 80.9°, (opcjonalnie: 6mm)
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	wewnętrzna
Ilość klatek	25 kl/s przy 1080p
Funkcje	WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, SLOW SHUTTER, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR, Detekcja ruchu (max. 4 strefy), Maski prywatności(max. 8 stref), Cyfrowy zoom (62x), Korekta uszkodzonych pikseli, Anti - flickier, Odbicie lustrzane, UTC
Stosunek sygnał/szum	więcej niż 52dB
Wyjście wideo TURBO HD	BNC TURBO HD
Wyjście wideo analog	BNC 1Vp-p, 75Ω
Zakres regulacji	poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 90° , rotacja: 0 - 90°

	Parametry pracy
Środowisko pracy	-30 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90%
Zasilanie	DC12V
Pobór mocy	Max. 4.0W
Obudowa	Klasa szczelności: IP66

Zasięg promiennika

Max. 20m

Wymiary

70 x 149.5mm

Waga

360g

