

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hundai-hyu-103-p-6625.html>



Kamera Hyundai HYU-103

Cena brutto	634,68 zł
Cena netto	516,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Hyundai HYU-103, Kamera HD-CVI kopułkowa

HYU-102 kamera megapikselowa (2,1 Mpx), pracująca w systemie monitoringu **HD-CVI**. Cechuje się wysoką jakością wykonania, która zapewnia niezawodność, funkcjonalność i stabilne parametry pracy w każdych warunkach. Jej dodatkowymi zaletami są: Budowa w oparciu o wysokiej jakości przetwornik obrazu CMOS Sony, Wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-8 mm, Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR, Wbudowany oświetlacz IR (30 m), Szczelna i wytrzymała obudowa IP66

Charakterystyka:

- Rozdzielczość Full HD z przetwornikiem CMOS Sony®
- Podświetlenie IR do 30 metrów
- 3.6 mm obiektyw o stałej
- Odległość transmisji do 300 metrów (teoretyczna)
- AWB, AGC, BLC, HLC, prawdziwy WDR 120dB, 2D/3D-DNR, System Przeciwmglowy
- Slow shutter, Smart IR, Sense Up, zoom cyfrowy
- Lustro, Detekcja ruchu, Maski prywatności
- menu OSD (nie jest zgodny z ZVR NEXTGEN)

-
- Podwójne Wyjście wideo złącze (żółte złącze = CVBS (analog) + złącze zielone = HDCVI wyjście)

- IP66

- Ochrona przed przepięciami

- 3AXIS: montaż do ścian i sufitu

wymiary i akcesoria

HYU-102 jest kamerą uniwersalną, przeznaczoną do stosowania w wysokiej jakości, ekonomicznych systemach CCTV. Sprawdza się świetnie w systemach monitoringu sklepu, obiektów przemysłowych, obiektów użytku publicznego, itp. Ze względu na wandaloodporną obudowę, polecamy ją w szczególności do realizacji monitoringu na stacjach kolejowych, przystankach autobusowych, podziemnych przejściach, itp.

Kamera wykorzystuje technologie transmisji i kodowania HD-CVI, która umożliwia **przesył obrazu wysokiej rozdzielczości po kablach koncentrycznych**. Nie jest to jedyna zaleta systemu HD-CVI, cechuje się on również:

- Dużym skutecznym zasięgiem transmisji, dochodzącym do 500 m
- Brak widocznych opóźnień transmisji, które często pojawiają się w systemach IP
- Transmisja sygnału audio, wideo i sterowania po kablu koncentrycznym
- Szerszym pasmem i brakiem kompresowania sygnału, co poprawia jakość podczas podglądu na żywo

Ze względu na transmisję sygnału po kablu koncentrycznym, monitoring HD-CVI jest świetnym następcą klasycznego systemu CVBS. Przy wymianie systemu analogowego, nie ma konieczności prowadzenia nowych kabli. Taka wymiana prawie zawsze wiąże się z remontem, który znacznie zwiększa koszt nowego systemu i znacznie wydłuża czas instalacji.

Kamerę HYU-102 zbudowano w oparciu o wysokiej jakości przetwornik obrazu **1/2.9" CMOS**. Dzięki niemu jest ona w stanie wygenerować płynny i szczegółowy materiał wideo, w maksymalnej rozdzielczości **2,1 Mpx**. Dodatkowymi zaletami przetwornika wykonanego w technologii CMOS są:

- Możliwość odczytu pikseli w dowolnej kolejności, co przekłada się na szybkość działania
- Łatwe dostosowanie ostrości do obserwowanego kadru
- Niski pobór mocy

Do budowy kamery wykorzystano również standardowy, zmienneogniskowy obiektyw **2.8-8 mm**. Zapewnia on stosunkowo szeroki kąt widzenia, dzięki któremu kamera jest uniwersalna i sprawdza się świetnie w realizacji podglądu ogólnego.

Cechą charakterystyczną kamery jest sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki **WDR**. Znacznie zwiększa ona rozpiętość tonalną obserwowanej sceny. Przez co umożliwia skuteczną obserwację sceny na której znajdują się jednocześnie jasne i ciemne obiekty. Dzięki funkcji WDR, kamerę można np. zamontować wewnątrz budynku i zwrócić w stronę przeszklonego wejścia. Wygenerowany obraz powinien umożliwiać skuteczną identyfikację osób wchodzących do budynku, nawet podczas słonecznego dnia.

Kamera HYU-102 posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, o zasięgu **30 m**. Kamera posiada również mechaniczny, przesuwany filtr podczerwieni (**ICR**). W trybie dziennym jest on aktywny i odbija znaczną część promieniowania podczerwonego. Dzięki czemu generowany obraz zachowuje wysoką jakość i naturalne kolory. Kiedy kamera przełącza się w tryb nocny, filtr zostaje automatycznie ściągnięty z przetwornika. Poprawiają się jej parametry czułości i możliwa jest praca przy sztucznym świetle IR (pogarsza się jednak ogólna jakość obrazu).

Kamerę umieszczono w metalowej obudowie, która cechuje się wysoką klasą szczelności **IP66**. Zapewnia ona niemal całkowitą ochronę przed wpływem czynników pogodowych, umożliwiając tym samym bezawaryjną pracę na zewnątrz. Obudowa IP66 chroni kamerę przed dostaniem się do jej wnętrza drobnych zabrudzeń, silnymi opadami atmosferycznymi i wodą bryzgającą ze wszystkich stron.

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)