

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hundai-hyu-40n-p-6632.html>

Kamera Hyundai HYU-40N

Cena brutto	666,66 zł
Cena netto	542,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Hyundai HYU-40N, Kamera IP tubowa 2Mpix, 3.6mm

Kamera sieciowa, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. Kamerę zbudowano w oparciu o standardowy przetwornik obrazu **1/2.8" CMOS SONY**. Dzięki niemu jest ona w stanie wygenerować płynny materiał wideo: **25 kl/s @ 2 Mpx**. Zastosowanie stałoogniskowego obiektywu **3.6 mm** zapewnia optymalne proporcje pomiędzy zbliżeniem a obserwowanym kadrem. Dzięki czemu kamera sprawdza się świetnie w realizacji funkcji podglądu ogólnego.

Kamera posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni o maksymalnym zasięgu do **20 m**. Dzięki niemu może ona generować obraz w warunkach bardzo słabego oświetlenia, a nawet całkowitej ciemności. Kamera automatycznie przechodzi w tryb nocny i uruchamia oświetlacz, gdy natężenia światła spadnie poniżej pewnego poziomu. Kamera posiada wbudowany filtr podczerwieni: w trybie dziennym jest on aktywny i odbija znaczną część promieniowania podczerwonego. Dzięki temu obraz zachowuje wysoką jakość i naturalne kolory. Kiedy kamera przełącza się w tryb nocny, filtr zostaje ściągnięty z przetwornika - poprawiają się parametry czułości i możliwa jest praca przy świetle z oświetlacza.

Użytkownik, przez sieć internetową, ma możliwość nawiązania zdalnego połączenia z kamerą. Połączenie możemy realizować przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej lub dedykowanego oprogramowania.

Charakterystyka:

- Przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS SONY
- Max. rozdzielczość: 1920 x 1080p
- Prędkość : 25 kl/s @ 2 Mpx
- Czułość: 0 lux (wł. IR)
- Obiektyw: 3.6 mm
- Zasięg oświetlacza: 20 m
- Dzień/noc: TAK
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK
- Kompresja obrazu: H.264
- Funkcje: Dzień/noc, 2D/3D-DNR, WDR, AWB, AGC, BLC, HLC, System Przeciwmgłowy, Detekcja ruchu, Maskowanie prywatności
- Obudowa: IP66
- Temperatura pracy: -20...+60 °C
- Zasilanie: 12V DC
- Wymiary: 172,9 x 62,7 x 65,7 mm
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy

wymiary

Podstawowe funkcje:

- **Dzień/noc** - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu.
- **2D/3D-DNR** - Cyfrowa redukcja szumów, poprawiająca ogólną jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia.
- **WDR** - Cyfrowy szeroki zakres dynamiki, zwiększający rozpiętość tonalną obserwowanego kadru. Umożliwia skuteczną obserwację sceny, w której są zarówno ciemne i jasne obszary.
- **AWB** - Automatyczny balans bieli, umożliwia wierne odwzorowanie kolorów obrazu.
- **AGC** - Automatycznie wzmacnia sygnał wyjściowy, w przypadku spadku natężenia oświetlenia.
- **BLC** - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle.
- **HLC** - Kompensacja światła reflektorów, zwiększa prawdopodobieństwo np. poprawnej detekcji tablic rejestracyjnych w warunkach nocnych, gdy światła samochodu są włączone.
- **System Przeciwmgłowy** - Redukuje zakłócenia wywołane wpływem mgły, opadów atmosferycznych, itp.
- **Detekcja ruchu** - Umożliwia powiadomienie na ekranie o wykrytym ruchu w obrazie.
- **Maska prywatności** - Programowalne strefy, umożliwiające zamaskowanie obszarów obrazu, które nie powinny być obserwowane.

Dodatkową zaletą kamery jest wsparcie standardu **ONVIF**. Kamera może skutecznie współpracować z rejestratorami innych producentów, które również wspierają ten standard. Kamery zbudowano również zgodnie z sieciowym standardem **PoE**. Dzięki czemu, może być on zasilana bezpośrednio z rejestratora NVR, z wbudowanym switchem PoE. Zastosowanie zasilania PoE niesie ze sobą wiele zalet, takich jak:

- Zmniejszenie ilości przewodów niezbędnych do prawidłowej instalacji, co przyspiesza i ułatwia proces montażu.
- Możliwość zamontowania kamery w miejscu, do którego nie możemy doprowadzić standardowego zasilacza
- Duży skuteczny zasięg zasilania nawet do 100 metrów.

Obudowa kamery zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i wpływ czynników atmosferycznych (**IP66**). Przeznaczona do instalacji w miejscach, w których może dojść do aktów wandalizmu. Kamera może skutecznie pracować w warunkach zewnętrznych, możemy ją zamontować na zewnątrz, bez obawy, że złe warunki pogodowe spowodują jej uszkodzenie.

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)