

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-introx-in-ip3-13mp-2812-b-p-4212.html>



Kamera IntroX IN-IP3-1.3MP-2812-B

Cena brutto	564,57 zł
Cena netto	459,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera IntroX IN-IP3-1.3MP-2812-B

Kamera sieciowa IP ze skanowaniem progresywnym z oświetlaczem IR

Charakterystyka:

- Przetwornik ze skanowaniem progresywnym do 5MP
- Wersje kamery: 1.3, 2MP
- Wbudowany obiektyw 2,8-12mm
- Wykonanie zewnętrzne w obudowie IP66
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni IR do 40m
- Wydajny procesor TI DM368
- Automatyczne sterowanie przesłoną DC
- Szeroki zakres dynamiki WDR do 120dB dla kamery 3MP
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Mechanicznie zdejmowany filtr IR
- Kompresja H.264 umożliwiająca transmisję obrazu wysokiej jakości w sieciach
- Kompatybilność z protokołem ONVIF
- Obsługa transmisji Video przez Unicast
- Obsługa protokołów: DHCP, UPnP, DDNS, SMTP, RTSP, TCP, UDP, FTP, HTTP
- Strumieniowanie w trybie CBR (stała przepływność, zmienna jakość obrazu)
- Strumieniowanie w trybie VBR (zmienna przepływność, stała jakość obrazu)
- Powiadomianie na e-mail (detekcja ruchu, informacje systemowe, zdjęcie)
- Maski prywatności 5 stref
- Detekcja ruchu (5 stref)
- Podgląd, konfiguracja kamery przez przeglądarkę IE
- Zapis strumienia Video oraz zdjęć na: serwer FTP
- Przesyłanie przez sieć strumienia Video protokołem RTSP do stacji klienckich
- Aktualizacja daty i czasu: serwer NTP, wbudowany zegar
- Zasilanie 12V DC lub PoE (802.3af)
- Podgląd strumienia Video z urządzeń mobilnych: iPhone, Android
- Współpraca z systemem Avigilon Control Center oraz oprogramowaniem NUUO Main Console

Specyfikacja:

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Przetwornik	CMOS 1/3"
Ogniskowa obiektywu	2,8-12mm
Oświetlacz IR	40m
Maksymalna rozdzielczość	1280x960
Matryca	1,3 MP
Rozdzielczość 1 strumienia	1280x960
Rozdzielczość 2 strumienia	640x480, 640x360
Procesor	TI DM 368
Skanowanie	progresywne
Kompresja Video	H.264,MJPEG
Maksymalna liczba klatek/s	25kl/s@960p
Czułość	0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Mechaniczny filtr IR
Maski prywatności	5 stref
WDR	WDR
Funkcje Video	AWB, AGC, 3D-DNR
Typ obiektywu	AutoIris DC
Rodzaj migawki	AES
Czas migawki	1/5s - 1/50 000s

Inne funkcje	Lustro
Zasilanie	12VDC 600mA
Pobór mocy PoE	7,2W
Temperatura pracy	-30°C - 60°C
Wykonanie	zewewnętrzne, IP66
Wymiary	231mm x 76mm x 99mm

[Katalog/Cennik: Kamery tubowe firmy INTROX](#)
 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

KAMERY ZINTEGROWANE TYPU BULLET ZEWNĘTRZNE		
IN-IP-9801C2-ST-IR-G	Kamera dualna IP w obudowie zewnętrznej z oświetlaczem IR, z mechanicznie zdejmowanym filtrem podczerwieni, z gniazdem na kartę SD + 3G/GPRS i gniazdo na kartę SIM.	700,00 zł
IN-IP-9801C-ST-IR	Kamera dualna IP w obudowie zewnętrznej z oświetlaczem IR, z mechanicznie zdejmowanym filtrem podczerwieni, z gniazdem na kartę SD, przetwornik SONY 1/3" Kolor CCD Super HAD D1 PAL, WYPRZEDAŻ. Gwarancja 5 dni roboczych	500,00 zł
IN-IP-9801C2-ST-IR	Kamera dualna IP w obudowie zewnętrznej z oświetlaczem IR, IRC, z gniazdem na kartę SD, przetwornik SONY 1/3" Kolor CCD Super HAD D1 PAL, 540 linii, czułość 0,02 lux,obiektyw 6mm WYPRZEDAŻ. Gwarancja 5 dni roboczych	400,00 zł
IN-IP-9811M-HD-WDR-IR-DN	Kamera sieciowa IP zintegrowana z oświetlaczem IR, wykonanie zewnętrzne IP66, CMOS 1/3", obiektyw 2,8-11mm, oświetlacz IR 30m wewnątrz / 10m na zewnątrz, max. rozdzielczość 1280x720 (1.0MPx), HD 16:9, Hisilicon Hi3512, skanowanie progresywne, 25kl/s@HD, 0,1 lux IR wł. (F1.2, AGC ON), 0 lux IR wł., cyfrowy WDR 115dB, mechaniczny filtr IR, maski prywatności 4 strefy, AGC, 1 wejście/1 wyjście alarmowe, gniazdo na kartę microSDHC max. 32GB, zasilanie 12VDC 900mA,	475,00 zł
	Kamera sieciowa IP zintegrowana z oświetlaczem, wykonanie zewnętrzne IP66, CMOS 1/3", obiektyw	

IN-IP-9511M-FHD-WDR-IR-DN	2,8-11mm, oświetlacz IR 30m wewnątrz / 10m na zewnątrz, max. rozdzielczość 1920x1080, 2.1 MPx, FullHD 16:9, Hisilicon Hi3515, skanowanie progresywne, 25kl/s@ FullHD, kolor 1 lux, cz.b. 0,5 lux (F1.2, AGC ON, SensUp wyl.), 0 lux IR wł. (SensUP wyl.), kolor 0,0002 lux, cz.b. 0,0001 lux (F1.2, AGC wł., SensUp wł.), WDR, mechaniczny filtr IR, maski prywatności 4 strefy, AWB, BLC, SensUP (DSS), 3DNR, migawka AES, 1 wejście/1 wyjście alarmowe, gniazdo na kartę microSDHC max. 32GB, zasilanie 12VDC 900mA,	659,00 zł
EV-IP-1.3MP-2812-B	Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie zintegrowanej IP66, przetwornik CMOS 1/3", obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm, oświetlacz IR 30m, skanowanie progresywne, 25kl/s@960p, czułość 0lux IR wł., mechaniczny filtr IR, AGC, AWB, AES, zasilanie DC 12VDC	540,00 zł
EV-IP-2.0MP-2812-B	Kamera sieciowa 2MP w obudowie zintegrowanej IP66, przetwornik CMOS 1/3", obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm, oświetlacz IR 30m, skanowanie progresywne, 25kl/s@960p, czułość 0lux IR wł., mechaniczny filtr IR, AGC, AWB, AES, zasilanie DC 12VDC	690,00 zł
IN-IP2-1.3MP-2812-B	Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie zintegrowanej IP67, przetwornik CMOS 1/3", obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm, oświetlacz IR 40m, skanowanie progresywne, 30kl/s@960p, czułość 0lux IR wł., mechaniczny filtr IR, maski prywatności, WDR, AGC, 3DNR, AWB, wyjście wideo BNC, we/wy audio, we/wy alarmowe, zasilanie PoE/DC 12VDC	1 050,00 zł
IN-IP2-2.0MP-2812-B	Kamera sieciowa 2MP w obudowie zintegrowanej IP67, przetwornik CMOS 1/2.7", obiektyw zmienneogniskowy 2.8-12mm, oświetlacz IR 40m, skanowanie progresywne, 30kl/s@1080p, czułość 0lux IR wł., mechaniczny filtr IR, maski prywatności, WDR, AGC, 3DNR, AWB, wyjście wideo BNC, we/wy audio, we/wy alarmowe, zasilanie PoE/DC 12VDC	1 200,00 zł
IN-IP3-3.0MP-2812-B	Kamera sieciowa 3MP w obudowie zintegrowanej IP66, przetwornik CMOS 1/3", obiektyw 2.8-12mm, oświetlacz IR 40m, skanowanie progresywne, 20kl/s@2048 × 1536, czułość 0lux przy wł. IR, mechaniczny filtr IR, Super WDR, maski prywatności, AGC, 3DNR, AWB, zasilanie PoE/DC 12VDC	1 330,00 zł
IN-IP3-1.3MP-2812-B	Kamera sieciowa 1.3Mpix w obudowie zintegrowanej IP66, przetwornik CMOS 1/3", obiektyw 2.8-12mm, oświetlacz IR 40m, skanowanie progresywne, 25kl/s@960p, czułość 0lux przy wł. IR, mechaniczny filtr IR, WDR, maski prywatności, AGC, 3DNR, AWB, zasilanie PoE/DC 12VDC	1 200,00 zł
	Kamera sieciowa 2Mpix w obudowie zintegrowanej IP66, przetwornik CMOS 1/2.9", obiektyw 2.8-12mm, oświetlacz IR 40m, skanowanie progresywne, 25kl/s@1080p, czułość 0lux przy wł. IR, mechaniczny filtr IR, WDR, AGC, 3DNR, AWB, maski prywatności, zasilanie PoE/DC 12VDC	

IN-IP3-2.0MP-2812-B		1 350,00 zł
IN-IP-9821M-MP-IR-DN	Kamera sieciowa IP zintegrowana z oświetlaczem IR, wykonanie zewnętrzne IP66, CMOS 1/3", obiektyw 5-15mm, oświetlacz IR 50m wewnątrz / 30m na zewnątrz, max. rozdzielczość 1600x1200, 1280X960, 1280X720 (2.0MP), HD 16:9, Hisilicon Hi3512, skanowanie progresywne, 25kl/s@HD, 1 lux IR wył. (F1.2, AGC ON), 0 lux IR wł., mechaniczny filtr IR, 1 wejście/1 wyjście alarmowe, gniazdo na kartę microSDHC max. 32GB, zasilanie 12VDC 900mA	675,00 zł
IN-IP-9821M-HD-WDR-IR-DN	Kamera sieciowa IP zintegrowana z oświetlaczem IR, wykonanie zewnętrzne IP66, CMOS 1/3", obiektyw 5-15mm, oświetlacz IR 50m wewnątrz / 30m na zewnątrz, max. rozdzielczość 1280X720 (1.0MP), HD 16:9, Hisilicon Hi3512, skanowanie progresywne, 25kl/s@HD, 1 lux IR wył. (F1.2, AGC ON), 0 lux IR wł., cyfrowy WDR 115dB, mechaniczny filtr IR, maski prywatności 4 strefy, AGC, 1 wejście/1 wyjście alarmowe, gniazdo na kartę microSDHC max. 32GB, zasilanie 12VDC 1000mA	715,00 zł

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)