

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvahd-1dn3101hir-1-p-5140.html>



Kamera Novus NVAHD-1DN3101H/IR-1

Cena brutto	183,27 zł
Cena netto	149,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Novus NVAHD-1DN3101H/IR-1

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 720p
- obiektyw standardowy, f=3.6 mm/F1.2
- czułość od 0.001 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m
- opcjonalny pilot UTC

Specyfikacja:

Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/4" APTINA
Tryb pracy	AHD 720p, analog 960H*
Liczba efektywnych pikseli	1280 (H) x 800 (V)
Rozdzielczość pozioma	720p
Czułość	0.03 lx/F1.2 - tryb kolorowy, 0.001 lx/F1.2 - tryb czarno-biały,
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 60 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x *

Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak *
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak *
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D *
Funkcja Defog (F-DNR)	tak *
Obiektyw	
Typ obiektywu	standardowy, f=3.6 mm/F1.2
Poziomy kąt widzenia obiektywu	60° (AHD),
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni *
Tryb przełączania	automatyczny, manualny *
Regulacja poziomu przełączania	tak *
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s *
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne *
Strefy prywatności	4 *
Detekcja ruchu	tak
Detekcja ruchu	*
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180°, wyostanie, odbicie lustrzane *
Zdalne sterowanie	Tak (opcjonalny pilot UTC)*
Oświetlacz IR	
Liczba LED	36
Zasięg	15 m
Kąt świecenia	90°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 90 (szer.) x 70 (wys.) x 192 (dł.)
Masa	0.44 kg
Obudowa	aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	0.9 W,
	3.3 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-20°C ~ 50°C
Klasa szczelności	IP 66

* Opcje dostępne wyłącznie z opcjonalnym pilotem NV-RCUTC-35HD.
 Uwaga: funkcjonalność UTC dostępna dla kamer o numerach seryjnych rozpoczynających się od: 2015082041

Pilot sterujący
NV-RCUTC-35HD

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)