

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 19:18

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvahd-2dn5102mdir-1-p-6990.html>



Kamera NoVus NVAHD-2DN5102MD/IR-1

Cena brutto	441,57 zł
-------------	------------------

Cena netto	359,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

NVAHD-2DN5102MD/IR-1 Kamera AHD multistandard kopułkowa

Charakterystyka produktu

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw ze zmienną ogniskową, $f=2.8 \sim 12 \text{ mm}/F1.4$
- inteligentny IR
- wydłużona żywotność LED
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.0001 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 15 m

Specyfikacja	
Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.1 lx/F1.4 - tryb kolorowy,
	0.05 lx/F1.4 - tryb czarno-biały,
	0.005 lx/F1.4 - tryb kolorowy (DSS),
	0.0001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały (DSS),
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD),
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Obiektyw	
Typ obiektywu	ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostżanie, odbicie lustrzane
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)
Oświetlacz IR	
Liczba LED	24
Zasięg	15 m
Kąt świecenia	120°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	112 (Φ) x 87 (wys.)
Masa	0.17 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W,
	2.7 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C

Produkty powiązane

NVB-BEH24DB-ivor NVB-BEH24DB-black NVB-BEH24DB-white NVB-5100JBB NVB-5100VB

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)