

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvahd-2dn5106hir-1-p-5137.html>



Kamera Novus NVAHD-2DN5106H/IR-1

Cena brutto	613,77 zł
Cena netto	499,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Novus NVAHD-2DN5106H/IR-1

Podstawowe cechy:

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.2
- czułość od 0.0001 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 35 m
- opcjonalny pilot UTC

Specyfikacja:

Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość pozioma	1080p
Czułość	0.5 lx/F1.2 - tryb kolorowy,
	0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały,
	0.001 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS),
	0.0001 lx/F1.2 - tryb czarno-biały (DSS),
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H)
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Obiektyw	
Typ obiektywu	ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.2
Poziomy kąt widzenia obiektywu	108° ~ 35° (AHD), 101° ~ 33° (analog 960H)
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180°, wyostanie, odbicie lustrzane
Zdalne sterowanie	Tak (opcjonalny pilot UTC)*
Oświetlacz IR	
Liczba LED	8
Zasięg	35 m
Kąt świecenia	120°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 84 (szer.) x 84 (wys.) x 270 (dł.)
Masa	0.71 kg
Obudowa	aluminiowa, w kolorze kości słoniowej, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W,
	5.5 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C
Klasa szczelności	IP 66

Dodatkowe wyposażenie

Adapter ścienny

NVB-5100JBB

Pilot sterujący

NV-RCUTC-35HD

Adapter słupowy

NVB-5100PA

**zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)**