
Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 23:38

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvahd-2dn5204mvir-1-p-6664.html>



Kamera NoVus NVAHD-2DN5204MV/IR-1

Cena brutto	675,27 zł
-------------	------------------

Cena netto	549,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

NVAHD-2DN5204MV/IR-1 Kamera AHD multistandard wandaloodporna z obiektywem motor-zoom

Charakterystyka produktu

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
- inteligentny IR

- sterowanie zoomem po kablu koncentrycznym
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.0001 lx czułość 0 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m

Dodatkowe wyposażenie

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.1 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0.05 lx/F1.4 - tryb czarno-biały, 0.005 lx/F1.4 - tryb kolorowy (DSS), 0.0001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały (DSS), 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 46 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), do 30x
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
DZIEN/NOC	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
POZOSTAŁE FUNKCJE	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	wyostrzanie, odbicie lustrzane, negatyw, zamrożenie obrazu
Zdalne sterowanie	tak (opcjonalny pilot UTC)*
OSWIETLACZ IR	
Liczba LED	35
Zasięg	20 m
Kąt świecenia	80°

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	145 (Φ) x 109 (wys.)
--------------	----------------------

Masa	0.81 kg
------	---------

Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
-------------------	--

Obudowa	wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym klosz z poliwęglanu
---------	--

Zasilanie	12 VDC
-----------	--------

Pobór mocy	1 W,
------------	------

	3.5 W (IR wł.)
--	----------------

Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C
-------------------	--------------

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)