

Dane aktualne na dzień: 02-06-2024 10:32

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvahd-4dn3202hir-1-ii-p-7200.html>



Kamera NoVus NVAHD-4DN3202H/IR-1-II

Cena brutto	552,27 zł
-------------	------------------

Cena netto	449,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

NVAHD-4DN3202H/IR-1-II Kamera AHD w obudowie

Charakterystyka produktu

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 4MPX
- obiektyw ze zmienną ogniskową, $f=2.7 \sim 13.5$ mm/F1.3
- czułość 0.03 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

Specyfikacja

Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/3" OV
Tryb pracy	AHD 4MPX
Liczba efektywnych pikseli	2688 (H) x 1520 (V)
Rozdzielczość	4MPX
Czułość	0.03 lx/F1.3 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/25 s ~ 1/50000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D
Obiektyw	
Typ obiektywu	ze zmienną ogniskową, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.3
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Obróbka obrazu	korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), korekcja efektu winietowania obiektywu, obrót obrazu o 180°, wyostanie, odbicie lustrzane
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)
Oświetlacz IR	
Liczba LED	30
Zasięg	30 m
Kąt świecenia	120°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 84 (Φ) x 241 (dł.)
Masa	0.7 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W, 5 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C

Dostęp do OSD i włączenia/konfiguracji funkcji kamery wymaga użycia rejestratora AHD z funkcją COAX

Dodatkowe wyposażenie

Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-2000JB

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)