
Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 00:40

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvc-401c-p-4783.html>



Kamera NoVus NVC-401C

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera NoVus NVDN-401C

Charakterystyka produktu

- Elektroniczna funkcja dzień/noc
- Rozdzielczość pozioma: 650 TVL
- Czułość: 0.05 lx/F=1.2
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- DNR - cyfrowa redukcja szumu
- HLC - funkcja redukująca efekt oślepienia kamery
- 4 strefy prywatności
- Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane, detekcja ruchu
- Menu ekranowe, programowane za pomocą przycisków na tylnym panelu kamery
- Zasilanie: 12 VDC

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	matryca CCD, 1/3" SONY Super HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 650 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.05 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.05 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały (1/50 s)
Stosunek sygnału do szumu	≥ 52 dB
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100 000 s
ARW (AGC)	włączona/wyłączona
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	włączony/wyłączony
Balans bieli	7 trybów: manualny/automatyczny/ automatyczny w szerokim zakresie temperatury barwowej/dla oświetlenia zewnętrznego/dla oświetlenia wewnętrznego/ograniczający „rolowanie kolorów”/z zapamiętaną wartością referencyjną
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/manualny
Opóźnienie załączenia filtru	0-255 s
Automatyczna przysłona	D
Mocowanie obiektywu	C/CS
Wyjście sygnału wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Menu kamery	wyświetlane na ekranie monitora
Strefy prywatności	4
Dodatkowe funkcje	DNR - cyfrowa redukcja szumu, HLC - funkcja redukująca efekt oślepienia kamery, detekcja ruchu, tworzenie efektów: odbicie lustrzane, ustawienie ostrości obrazu

Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	0.9 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 45°C
Wymiary (mm)	58 (szer) x 62 (wys) x 128 (dł)
Masa	370 g

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)